

ゴム砥石 高剛性 タイプ

サンフレックス **Sumflex**

**ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、
研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用
にも耐えられるようになりました**

特長

騒音・振動が少なく、静かな作業環境が
得られます。
弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整
に最適です。
耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。

用途

- 二次バリを嫌うバリ取り
- 加工キズや打痕修正
- 樹脂成型品のバリ取り
- 機械加工部品の穴、溝の面取り研磨
- 各種金型の凹部研磨修正



イメージ	許容回転数	品番	粒度	色	サイズ(mm)	JAN
	30,000min-1	No.3801	#80	エンジ	φ4×13×3軸	4964521138016
		No.3802	#120	白	φ4×13×3軸	4964521138023
		No.3803	#220	黄	φ4×13×3軸	4964521138030
	30,000min-1	No.3804	#80	エンジ	φ6×17×3軸	4964521138047
		No.3805	#120	白	φ6×17×3軸	4964521138054
		No.3806	#220	黄	φ6×17×3軸	4964521138061
	30,000min-1	No.3807	#80	エンジ	φ8×20×3軸	4964521138078
		No.3808	#120	白	φ8×20×3軸	4964521138085
		No.3809	#220	黄	φ8×20×3軸	4964521138092
	30,000min-1	No.3810	#80	エンジ	φ10×20×3軸	4964521138108
		No.3811	#120	白	φ10×20×3軸	4964521138115
		No.3812	#220	黄	φ10×20×3軸	4964521138122
	20,000min-1	No.3813	#80	エンジ	φ13×20×3軸	4964521138139
		No.3814	#120	白	φ13×20×3軸	4964521138146
		No.3815	#220	黄	φ13×20×3軸	4964521138153

イメージ	許容回転数	品番	粒度	色	サイズ(mm)	JAN
	30,000min-1	No.3816	#80	エンジ	φ4×3軸	4964521138160
		No.3817	#120	白	φ4×3軸	4964521138177
		No.3818	#220	黄	φ4×3軸	4964521138184
	30,000min-1	No.3819	#80	エンジ	φ6×3軸	4964521138191
		No.3820	#120	白	φ6×3軸	4964521138207
		No.3821	#220	黄	φ6×3軸	4964521138214
	30,000min-1	No.3822	#80	エンジ	φ8×3軸	4964521138221
		No.3823	#120	白	φ8×3軸	4964521138238
		No.3824	#220	黄	φ8×3軸	4964521138245
	30,000min-1	No.3825	#80	エンジ	φ10×3軸	4964521138252
		No.3826	#120	白	φ10×3軸	4964521138269
		No.3827	#220	黄	φ10×3軸	4964521138276
	20,000min-1	No.3828	#80	エンジ	φ13×3軸	4964521138283
		No.3829	#120	白	φ13×3軸	4964521138290
		No.3830	#220	黄	φ13×3軸	4964521138306