
トョフッソSホース FFS 選定ガイド

耐薬品・耐油・耐熱・食品用 (HYBRID) トヨフッソ°Sホース

耐熱(80℃)

圧送•吸引用

- ・サビにくいSUS316製コイル補強で折れ・つぶれに強く、 安定的に流体を供給できる
- ・コイル補強でバキューム輸送に最適
- ・内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、 幅広い用途に対応
- ・積層一体構造だから単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい
- ・非粘着・撥水性に優れた内面 (撥水角96°)は、流体輸送効率が良く 流体も残りにくいので洗浄が簡単
- ・透明度が高く、流体の確認ができ安心
- •食品衛生法適合※1、FDA(米国食品医薬品局)登録品※2、 RoHS2指令適合で安全・安心
- ※1 昭和34年厚生労働省告示第370号適合 ※2 FDA DMF Type II No.25486登録
- ※ 燃料油 (重油、軽油、灯油、ガソリン等) には使用しないでください。



(HYBRID) 複合積層構造 + 金属コイル補強 の複合

4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE) SUS316 ポリウレタン樹脂

朩 ース

選

定 P.5

用途流体

P.5 継手タイプ

改善テーマ別

P43

現場改善事例 P.45

お困り事

P.51

P.55

耐薬品

OIL

۵ 水

粉

圧 送 吸引

継 手 P.106

トヨコネクタ P.108

カムロック P.129

耐薬品 P.157


補足資料

注意事項

抜群の撥水性で、流体輸送効率、洗浄効率アップ!

優れた撥水性(撥水角 96°)

非粘着性・撥水性に優れた 内面 (撥水角 96°) は 流体が残りにくく洗浄も容易。



対象ホース トヨフッソホース トヨフッソソフトホース トヨフッソ-Eホース トヨフッソSホース

対象ホース トヨフッソホース

トヨフッソソフトホース

トヨフッソ-Eホース

トヨフッソSホース

FDA登録 (DMF Type II 登録No.25486)で安全・安心!

食品、製薬、化粧品、化学関連用途で安心してお使いいただけます。

⚠ 注意 FDA登録は全ての安全性を保証するものではありません。 で使用時には安全性の事前確認が必要です。

▲ 警告 トヨフッソホースシリーズ (ホース及び加締品) は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。 安全面での配慮が必要な用途については、ご使用者様にて事前にご確認ください 体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れのある用途には使用しないでください。 この用途に関する適応性、安全性についての保証は致しません。 弊社製品ので使用については、取扱い上の注意をよくお読みのうえ、で使用ください。

■ トヨフッソSホース規格 (使用温度範囲 / -20~80℃) ※1-0.1MPaは近似値です。補足資料をご確認ください。

	内径×外径	使用圧力※1 MPa						適合継手					
品 番		23℃	80℃	定尺重量	定尺	最小曲げ半径		加締	ŀ	・ヨコネクタ		カムロック	専用継手
							価格	フェルール	フェルール	アーム	ネジ	アーム	ネジ
											*2	TI	
				kg/巻	m	mm	⊞/m						
	mm			Kg/仓	m	mm	7/111					(2)	
FFS-15-20	15×22	-0.1~0.5	-0.1~0.25	5.5	20	55			•		•		•
FFS-19-20	19×26	-0.1~0.4	− 0.1~0.2	7.0	20	65		•	•	•	•	•	•
FFS-25-20	25×33	-0.1~0.4	− 0.1~0.2	10.8	20	90		•	•	•	•	•	•
FFS-32-20	32×41	-0.1~0.3	− 0.1~0.15	13.6	20	120		•	●※3		●※5	●※6	•
FFS-38-20	38×48	-0.1~0.3	− 0.1~0.15	18.4	20	140		•	●*3	●※4	●※5	•	•
主材質 / 4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 着色 / ナチュラル透明イメージライン入り 梱包 / 箱入り 補強材 / SUS316									食品配管用	食品配管用	一般工業用	一般工業用	一般工業用 ▶P.67

※2 サニタリー配管(食品等)にで使用の場合はトヨコネクタTC3-F型、TC3-CS型、TC6-F型、TC6-CS型をで使用ください C3-F型、TC3-CS型、TC6-F型、TC6-CS型以外のトヨコネクタは、ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管 (食品等) には不向きです。 食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

▲ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

※4 TC6-CS型(クランプ式) ※5 TC6-S 型 (クランプ式) ※6 PP製は対応サイズがございません

TOYOX*

※3 TC6-F型(クランプ式)