

停電しても明るい LED シーリングライト

TALC8-3800 / TALC12-5100

バッテリー内蔵で自動点灯



○商品特徴

POINT.1 停電がおきても自動で再点灯！

停電しても明るい LED シーリングライトはバッテリーを内蔵。停電が起きても一瞬で再点灯します。普段使いで自動で充電、取り付けるだけで安心です。

POINT.2 リビングで活躍！

急な停電が起きても避難までの一時的な明かりの確保ができるので、防災用品の用意や、安全確認など落ち着いて避難の準備が出来ます。



普段使いで自動充電

約 4 時間連続点灯

災害の備えに

※停電時

○仕様

8 畳用 TALC8-3800

JAN:4560124 273149

- ・寸法 (約) : $\phi 450 \times 100$ (mm)
- ・バッテリー : リン酸鉄リチウムイオン
- ・バッテリー容量 : 6,000mAh
- ・充放電サイクル (約) : 1,800 回
- ・充電時間 (約) : 20 時間
- ・停電時使用時間 (約) : 4 時間
- ・定格消費電力 : 満充電 30W / 充電中 32W
- ・全光束 : 最大 3800lm 10 段階 (通常時) / 400lm (停電時)
- ・エネルギー消費効率 : 126lm
- ・配光角 : 152°
- ・光色 : 2700~7000K 11 段階 (停電時は昼光色のみ)
- ・LED 寿命 (約) : 40,000 時間
- ・リモコン操作距離 : 0~8m (直線距離)
- ・保護回路 (基盤) : 短絡保護・過電流保護・過熱保護
- ・保護回路 (電池) : 短絡保護・過電流保護・過充電保護・過放電保護

12 畳用 TALC12-5100

JAN:4560124 273156

- ・寸法 (約) : $\phi 450 \times 100$ (mm)
- ・バッテリー : リン酸鉄リチウムイオン
- ・バッテリー容量 : 6,000mAh
- ・充放電サイクル (約) : 1,800 回
- ・充電時間 (約) : 20 時間
- ・停電時使用時間 (約) : 4 時間
- ・定格消費電力 : 満充電 40W / 充電中 42W
- ・全光束 : 最大 5100lm 10 段階 (通常時) / 400lm (停電時)
- ・エネルギー消費効率 : 126lm
- ・配光角 : 152°
- ・光色 : 2700~7000K 11 段階 (停電時は昼光色のみ)
- ・LED 寿命 (約) : 40,000 時間
- ・リモコン操作距離 : 0~8m (直線距離)
- ・保護回路 (基盤) : 短絡保護・過電流保護・過熱保護
- ・保護回路 (電池) : 短絡保護・過電流保護・過充電保護・過放電保護



リモコン付属

- ・取付け可能な配線器具
 - ・天井からの出しろ 20mm 以上 24mm 未満
 - ：丸型フル引掛シーリング
 - ：丸型引掛シーリング
 - ：角形引掛シーリング
 - ：フル引掛ローゼット
 - ・天井から出しろ 10mm 以上 14mm 未満
 - ：引掛埋込ローゼット (耳付き)
 - ：引掛露出ローゼット (耳付き)
 - ：引掛埋込ローゼット (耳なし)
 - ：引掛露出ローゼット (耳なし)