

## ■UDS-300K/UDS-300N/UDS-300D 仕様

型番	UDS-300K-3	UDS-300K-6	UDS-300K-15	UDS-300K-30	UDS-300N-3	UDS-300N-6	UDS-300N-12	UDS-300D-30
検定	検定品				検定外品			検定品
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg	3kg	6kg	12kg	30kg
目量	1g(0~1.5kg 迄) 2g(1.5~3kg 迄)	2g(0~3kg迄) 5g(3~6kg迄)	5g(0~7.5kg迄) 10g(7.5~15kg迄)	10g	0.5g	1g	0.002kg	10g
最大風袋引き量	3000g	6000g	15kg	30kg	3000g	6000g	12.000kg	30kg
載皿寸法	228(W) × 198(D) mm							
材質	ABS樹脂							
製品質量	約2.5kg		約2.6kg		約2.5kg			約2.6kg
電源	単1形乾電池×4本(別売)、専用ACアダプター(別売)							
電池寿命	連続約3000時間(アルカリ電池使用時) <sup>※1</sup>							
定格電圧	DC 6V または AC100V							
消費電力	0.03W							
文字寸法	30(H) × 13.5(W) mm							フロント側： 30(H) × 13.5(W) mm リア側： 27(H) × 13.5(W) mm
使用温度範囲	-10°C~+40°C							
使用湿度範囲	30%R.H~85%R.H以下(結露なきこと)							
機能	零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能							両面表示
	判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、定量計量機能 <sup>※2</sup> 、チェッカー機能、減算式チェッカー機能 <sup>※2</sup> 、ランク選別機能 <sup>※2</sup>							

※1：電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。 ※2：検定品でも取引証明用に使用できません。

## ■別売品

電源	専用ACアダプター
その他	ステンレス製載皿