40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

スマートシステムの動画がご覧になれます。

40Vmaxリチウムイオンバッテリ

BL4020 Li-ion 2.0Ah
部品番号 A-75823
標準小売価格 20,400円

	DC40RA/RB	DC40WB/WA
約	15分（実用充電）	85分（実用充電）
約	22分（フル充電）	110分（フル充電）

BL4025 Li-ion 2.5Ah
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

	DC40RA/RB	DC40WB/WA
約	19分（実用充電）	105分（実用充電）
約	28分（フル充電）	130分（フル充電）

BL4040 Li-ion 4.0Ah
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

	DC40RA/RB	DC40WB/WA
約	31分（実用充電）	165分（実用充電）
約	45分（フル充電）	210分（フル充電）

BL4040F Li-ion 4.0Ah ★高出力バッテリ
部品番号 A-73841
標準小売価格 38,200円

	DC40RA/RB	DC40WB/WA
約	31分（実用充電）	165分（実用充電）
約	45分（フル充電）	210分（フル充電）

40Vmax用 急速充電器 USB機器充電可能 出力電流 2.4A

DC40RA

部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

DC40RB 2口タイプ

部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 35,900円

40Vmax用 充電器

DC40WB

部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

DC40WA 2口タイプ

部品番号 JPADC40WA
標準小売価格 15,200円

充電器用互換アダプタ

ADP10
14.4/18Vバッテリも充電可能（ライトバッテリ除く）

部品番号 A-69967
標準小売価格 6,200円
※DC40WA/WBは使用できません。

40Vmaxパワーソースキット 1口タイプ充電器

パワーソースキットXGT1
Li-ion 2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA マックパックタイプ1のセット品
約19分（実用充電） 約28分（フル充電）

部品番号 A-69727 標準小売価格 67,500円

パワーソースキットXGT2
Li-ion 4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品
約31分（実用充電） 約45分（フル充電）

部品番号 A-69733 標準小売価格 76,200円

パワーソースキットXGT7
Li-ion 4.0Ah BL4040F×2本・急速充電器DC40RA マックパックタイプ2のセット品
約31分（実用充電） 約45分（フル充電） ★高出力バッテリ

部品番号 A-74821 標準小売価格 95,200円

18Vリチウムイオンバッテリ

6.0Ah BL1860B

部品番号 A-60464
標準小売価格 24,400円

DC18RF	
約27分（実用充電）	約40分（フル充電）
DC18RD	
約55分 2本同時充電	

3.0Ah BL1830B

部品番号 A-60442
標準小売価格 19,000円

DC18RF	
約17分（実用充電）	約22分（フル充電）
DC18RD	
約22分 2本同時充電	

18V用急速充電器

DC18RF

部品番号 JPADC18RF
標準小売価格 16,900円

DC18RD 2口タイプ

部品番号 JPADC18RD
標準小売価格 28,200円

18Vパワーソースキット

パワーソースキット1
Li-ion 6.0Ah BL1860B×2本・2口急速充電器DC18RA マックパックタイプ3のセット品

部品番号 A-61226
標準小売価格 78,900円
55分充電（2本同時）

■主要機能

モデルNo.	角ドライブsq(mm)	締付け能力	最大締付けトルク(N·m)	打撃モード	回転数(min⁻¹)[回転/分]	打撃数(min⁻¹)[回/分]	電圧(V)	本機寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)(バッテリ含む)	振動3軸合成値(m/s²) ※6	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安) ※7 【モード4】
TW011G	19	普通ボルト：M12～M36 高力ボルト：M10～M27	1,250 ※1	4(最速)	0～1,800	0～2,300	直流36(40Vmax) ※3	329×94×297 ※4	4.2 ※4	13.9	フック	M24 (F10T) 約250本 約1.5秒締付け時 (BL4025使用時)
				3(高速)	0～1,100	0～2,000						
				2(中速)	0～700	0～1,400						
				1(低速)	0～500	(打撃検知と同時に停止)						
TW1005D		普通ボルト：M12～M33 高力ボルト：M10～M24	1,150 ※2	4(最速)	0～1,800	0～2,200	直流18	339×91×291 ※5	4.1 ※5	14.2	フック	M24 (F10T) 約210本 約2秒締付け時 (BL1860B使用時)
				3(高速)	0～1,000	0～1,800						
				2(中速)	0～900	0～1,600						
				1(低速)	0～800	(打撃検知と同時に停止)						

※1 M30(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。 ※2 M27(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 ※4 BL4025装着時。
※5 BL1860B装着時。 ※6 EN62841-2-2規格に基づき測定。 ※7 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

●六角ソケット
角ドライブ(sq)19mm

六角ソケットの詳細については、総合カタログまたは取扱説明書を参照ください。

40Vmax用 ●バッテリアダプタ BAP001G
防じん・防水保護等級 ※8 IP56 アダプタ 防じん・防水
(コード取出し方向回転)
BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F
◎ ◎ ◎ ◎ ◎推奨 ○使用可

部品番号	価格
A-75817	11,400円

18V用 ●バッテリアダプタ BAP18
(バッテリリア側コード)

部品番号	価格
A-65165	6,200円

●ユニバーサルジョイント
角ドライブ(sq)19mm
本機とソケットがまっすぐにならない場所、狭い場所でご利用下さい

全長(mm)	部品番号	価格	ピン(標準付属品)	Oリング(標準付属品)
105.5	A-43642	10,500円	256282-4 190円	213506-1 140円

●グリップセット品

部品番号	価格
198758-4	5,000円

●プロテクタ
製品上部を傷、汚れから保護します。

部品番号	価格
A-74413/A-74435 (TW011G) (TW1005D)	3,500円

※8 アダプタ単体での保護等級です。工具本体にバッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

公式アプリ 製品詳細＆営業所紹介 App Store Google Play
公式SNS Instagram https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2025年3月現在のものです。

株式会社マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14722-1 EIA3-202503

Makita 充電式インパクトレンチ ソケット別売

40Vmax ロングアンビル TW011G
18V ロングアンビル TW1005D 角ドライブ □19mm

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology
18V LXT Lithium-ion Battery Series

ロングアンビル仕様登場

大型自動車のホイール脱着に最適

JIS規格のトラックに対応した左ネジモード搭載

Li-ion リ튬イオンバッテリ / BL MOTOR / IP56 本体 防じん・防水 ※TW011Gのみ / IP56 バッテリ 防じん・防水 ※TW011Gのみ / ※4 APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY / NEW

※写真のバッテリ・ソケットは別販売品です。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいのために……

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

18V LXT Lithium-ion Battery Series

大型自動車のホイール脱着に最適

ロングアンビル仕様登場

HIGH-POWER BL MOTOR ハイパワーブラシレスモータ搭載

最適なアンビル寸法
ダブルタイヤの大型車にも対応

充電式ならではの快適作業

- エアの圧力に左右されず安定したトルク
- ホースが邪魔にならない

ホイールの奥まった箇所のボルト・ナットも簡単脱着

最大※1 締付けトルク **1,250N·m**
最大緩めトルク※3 **1,900N·m**
[TW011G]

最大※2 締付けトルク **1,150N·m**
最大緩めトルク※3 **1,700N·m**
[TW1005D]

「定回転制御」

バッテリ残容量に左右されにくく安定した締付け。(締付けのみ) ※TW011Gのみ

防じん・防水保護等級※4

※TW011Gのみ

IP56 本体 防じん・防水

IP56 バッテリ 防じん・防水

TW011G、TW1005D動画がご覧になれます。

40Vmaxシリーズの動画がご覧になれます。

タイヤの脱着に適したモード設定

ホイールナット締付け工程(3steps)を効率化

モード1 [手締め]	モード2 [一次締め]	モード3 [仮締め]
30~50 N·m ※5	50~150 N·m ※5	300~450 N·m ※5
オートストップ有り	オートストップ有り	オートストップ有り
ホイールナット着座までの手締め作業	ホイールが傾かないように均等に締める作業	ホイールの規定トルク前まで仮締めする作業

正転時[締付]

モード	特長	オートストップ
1	打撃開始後、すぐに停止	○
2	打撃開始後、約0.5秒で停止 ※約0.2秒で停止(TW1005D)	○
3	打撃開始後、約0.8秒で停止	○
4	最大のパワーとスピードでネジを締める	×

逆転時[緩め]

モード	特長
1~3	最速で打撃後に低速回転(約220min⁻¹) ※約200min⁻¹(TW1005D) ※停止はしません。
4	最大のパワーとスピードでネジを緩める

左ネジモード搭載

- 左ネジのタイヤ【JIS規格】も効率よく交換可能。
- 左ネジボタンを押すことで左ネジの締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。

打撃力4段切替

作業に応じて、打撃力を細かく選択可能。

スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転※。効率良く連続作業が行え、疲労も軽減。

※設定した打撃力の最大回転数。



モード説明用動画

充電式インパクトレンチ

ソケット別売 | APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY NEW | 角ドライブ□19mm | ロングアンビル

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

本体のみ **TW011GZ**

標準小売価格65,900円(税別)
バッテリ・充電器別売

1 97050 01074 2

BL4020 ◎ BL4025 ◎ BL4040 ◎ BL4040F ◎ BL4050F ○ BL4080F ○

◎推奨 ○使用可

1充電作業量(目安)※6 [BL4025装着時]
M24 (F10T) 約250本 (約1.5秒締付時)

18V LXT Lithium-ion Battery Series

本体のみ **TW1005DZ**

標準小売価格61,300円(税別)
バッテリ・充電器別売

1 97050 01069 8

1充電作業量(目安)※6 [BL1860B装着時]
M24 (F10T) 約210本 (約2秒締付時)

※1 M30(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※2 M27(強度区分:F10T)、摩擦接合ボルト3秒締付時。※3 3秒以内に緩められるトルクの最大値。※4 水や粉じんによる影響を受けにくいよ うに設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。※5 トルク値は目安です。ボルトサイズや作業条件により異なります。インパクトレンチで作業後、必ずトルクレンチ(市販品)で増し締めをしてください。※6 数値は参考値です。バッテリの充状態や作業条件により異なります。