

		No. 図番		A-28103-1T	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式 T0S50UZ41.5 -52	
				FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		9 .0 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0 .2 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		1 .5 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		8 .0 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
		0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 m³/min			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			