

		No. 図番		A-28115-1T	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		汚物用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式 TOS80UZ43.7 -52	
				FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		9.5 m			
吐出し量 : CAPACITY		0.8 m³/min			
出 力 : MOTOR OUTPUT		3.7 kW			
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		15.8 A		A	
極数: POLES / 回転速度: SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス: INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min		
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		