

		No. 図番		A-24736-3			
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES							
TYPE 名 称		汚物用水中スクリーンポンプ		MODEL 型 式 100SC47.5 -54			
				FREQUENCY 周波数 50 Hz			
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿							
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.							
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS			
口 径 : DISCHARGE BORE		100 mm		mm			
全揚程 : TOTAL HEAD		18 .4 m		m			
吐出し量 : CAPACITY		1 .5 m³/min		m³/min			
出 力 : MOTOR OUTPUT		7 .5 kW		kW			
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V			
電 流 : CURRENT		32 .8 A		A			
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min ⁻¹		P / min ⁻¹			
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動					
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F					
				REMARKS:			
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量				
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程					
0.5		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	m³/min
株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.							