





外形寸法図	DIMENSION DRAWING	No.	No.	A-21361-2
TYPE	清水用渦巻ポンプ	MODEL	TON2-80HW5.5-P	
名称		型式		



FLANGE SIZE
フランジ寸法

フランジ寸法はJIS 10K薄形に準じています。
Flange size is conformed to JIS 10K thin type.



注1) 全長寸法、概算重量及び端子箱位置は、電動機メーカーにより異なることがあります。

NOTE1) Total length, mass of the pump and terminal box position has difference depending on motor manufacturer.

カップリングカバーは標準付属品です。Coupling cover is standard accessory.

適用電動機枠番: 132S Applicable Motor Frame No.: 132S

施工上の注意点 Note for installation

- ・ポンプ据付後、軸継手軸芯確認、調整を行ってください。Confirm and adjust shaft alignment after installation of the pump.
- ・配管類重量がポンプ本体にかからないようにしてください。Do not load pipe weight on the pump.

付 属 品 ACCESSORIES		
		概算質量 MASS 147 kg

仕 様 SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.			
吐出量 CAPACITY	m ³ /min	種 別 TYPE	全閉外扇形 T. E. F. C.	極 数 POLE	4 P
全揚程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUTPUT	5.5 kW	周波数 FREQUENCY	60 Hz
(同期) 回転速度 SPEED OF ROTATION	1800 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min ⁻¹

プレミアム効率電動機搭載 IE3 効率クラス
WITH PREMIUM EFF. MOTOR IE3 EFF. EQUIVALENT