

投込式水位計 仕様書		No.	A-17006-1
型式	MLS-5J1		
	項目	仕様	備考
	検出方式	差動トランス方式	
	水位測定範囲	0～5m	
	許容過負荷	25m	
測定精度	非直線性誤差	±0.5%F. S (ヒステリシス含む)	
	温度影響 (ゼロ点変動)	±0.05%F. S/°C	
電氣的仕様	電源電圧	DC16.1～30V	
	出力信号	DC4～20mA	
	許容負荷抵抗	MAX 395Ω	DC24V 時
環境仕様	使用液質	下水、汚水など	
	使用周囲温度	-5～50°C	凍結なきこと
	耐雷性能	10kV, 5kA	IEC61000-4-5 準拠
ケーブル仕様	外装材質	耐熱ビニル	
	ケーブル長さ	20m/30m/40m/50m	
	芯数	2 芯+中空チューブ+シールド線	青(-), 白(+) 橙(シールド)
	芯線サイズ	0.5mm ²	
	仕上り外径	φ12mm	
	最小曲げ半径	R200mm (固定時 R100mm)	
	ケーブル引張荷重	20kg	
	ケーブル質量	約 140g/m	
	材質 (水位計本体部)	SUS316	保護筒 : FRPP
	質量 (水位計本体)	約 3kg	
	標準付属品	チェーン 5m	SUS304
備考			