

水位計変換器 仕様書		No.	A-25601-1
型式	MLA-6J2		
項目		仕様	備考
設置方式		屋内設置(壁取付形)	
表示	桁数	4 桁	7 セグメント LED 赤色
	最小単位	0.01m	
	サンプリング周期	約 2 回/秒	
測定精度	非直線性誤差	±0.1%F. S	
	温度影響 (ゼロ点変動)	±0.05%F. S/°C	
	リレー接点出力	±1%F. S	
電氣的仕様	電源電圧	AC85V～242V, 50/60Hz	
	消費電力	MAX 約 16W	
入力仕様	水位計供給電源	DC27V	+I～-I 端子開放時
	入力信号	DC4～20mA	
	入力抵抗	95 Ω	
リレー出力仕様	接点数	リレー出力 5 点 + (1 点) a 接点	No. 6 は故障出力 との選択
	設定	水位で設定	0.01m 単位
	接点容量	AC200V, 1A DC30V, 1A	
故障出力仕様	接点数	(1 点) a 接点	リレー出力と選択
	接点容量	AC200V, 1A DC30V, 1A	
アナログ出力仕様	出力信号	DC4～20mA	
	許容負荷抵抗	MAX 800 Ω	
環境仕様	使用周囲温度	-5～60°C	凍結なきこと
	使用周囲湿度	80%RH 以下	結露なきこと
	耐雷性能	電源部 : 10kV 信号入出力部 : 10kV, 5kA	JIS C 61000-4-5 準拠
外形寸法		W:60mm×H:233mm×D:120mm	
質量(変換器本体)		約 1kg	
ヒューズ		AC250V, 1A φ5.2×20mm	
備考			