

バッテリー内蔵で自動点灯

○商品特徴

POINT.1 停電がおきても自動で再点灯！

停電しても明るい直管形 LED ランプはバッテリーを内蔵。停電が起きても一瞬で再点灯します。普段使いで自動で充電、取り付けるだけで安心です。

POINT.2 事業所や商業施設で活躍！

急な停電が起きても避難までの一時的な明かりの確保や、営業の継続が行えます。非常用電源のような工事が不要。(LED 切替工事は必要)※1

※1 「水銀に関する水俣条約」により 2027 年から蛍光灯の製造・輸出入が禁止になる為全事業所・商業施設で LED 蛍光灯への切替が必要になります。



停電時に自動で切り替わり

普段使いで自動充電

約 3 時間連続点灯

明るさはそのままに大幅に節電

※停電時

○仕様

20 型 TALS20-1250-1

JAN:4560124 273125

- ・寸法 (約) : 28x32x580(mm)
- ・バッテリー : リチウムポリマー電池
- ・バッテリー容量 : 7.4V 2,400mAh
- ・充放電サイクル (約) : 500 回
- ・充電時間 (約) : 8 時間
- ・停電時使用時間 (約) : 3 時間
- ・定格消費電力 : 満充電 10W / 充電中 15W
- ・全光束 : 1250lm(通常時)/600lm(停電時)
- ・エネルギー消費効率 : 125lm/W
- ・配光角 : 120°(照度 50%)
- ・光色 : 昼光色相当 (6500K)
- ・LED 寿命 (約) : 40,000 時間
- ・保護回路 (基盤) : 短絡保護・加熱保護・過充電保護
- ・保護回路 (電池) : 短絡保護・過電流保護・過充電保護
過放電保護

40 型 TALS40-2250-1

JAN:4560124 273132

- ・寸法 (約) : 28x32x1198(mm)
- ・バッテリー : リチウムポリマー電池
- ・バッテリー容量 : 7.4V 2,400mAh
- ・充放電サイクル (約) : 500 回
- ・充電時間 (約) : 8 時間
- ・停電時使用時間 (約) : 3 時間
- ・定格消費電力 : 満充電 18W / 充電中 23W
- ・全光束 : 2250lm(通常時)/600lm(停電時)
- ・エネルギー消費効率 : 125lm/W
- ・配光角 : 120°(照度 50%)
- ・光色 : 昼光色相当 (6500K)
- ・LED 寿命 (約) : 40,000 時間
- ・保護回路 (基盤) : 短絡保護・加熱保護・過充電保護
- ・保護回路 (電池) : 短絡保護・過電流保護・過充電保護
過放電保護

