

オーツー

O₂パイプ

廃ガラスを粉碎・焼成発泡して製造される無機系多孔質軽量発泡資材（スーパーソル）は、地球にやさしい土壌還元型資材です。

無機鉱物性のため、熱や薬品に強く、物理的・化学的にも安定しています。

優れた通気性を持ち、根に酸素を供給します。

特長

▶ リサイクル

不要になった廃ガラスからリサイクル

▶ 排水性

目詰まりしにくい

▶ 多孔質

無数の孔が開いている

▶ 超軽量

軽量のため施工性が良い

▶ 無機鉱物性

熱や薬品にも強い



廃ガラスから
リサイクル



エコマーク
08131005
適合品



O₂パイプ

O₂キャップ

規格

直径	全長	重量 (本)
φ150	0.6m	約 1.2 kg
	1.0m	約 2 kg
	1.5m	約 3 kg

使用目安表

幹周 (m)	施工箇所	長さ (m)
～ 0.09	2	0.6
0.10 ～ 0.15 未満	2	0.6
0.15 ～ 0.20 未満	2	0.6
0.20 ～ 0.25 未満	2	1.0
0.25 ～ 0.30 未満	2	1.0
0.30 ～ 0.35 未満	2	1.0
0.35 ～ 0.45 未満	3	1.0
0.45 ～ 0.60 未満	3	1.5
0.60 ～ 0.75 未満	4	1.5

※2m以上の場合は、O₂パイプ間を隙間なく施工してください。

幹周 (m)	施工箇所	長さ (m)
0.75 ～ 0.90 未満	4	1.5
0.90 ～ 1.05 未満	6	1.5 ～
1.05 ～ 1.20 未満	6	1.5 ～
1.20 ～ 1.35 未満	6	1.5 ～
1.35 ～ 1.50 未満	6	1.5 ～
1.50 ～ 1.65 未満	6	1.5 ～
1.65 ～ 1.80 未満	6	1.5 ～
1.80 ～ 2.00 未満	8	1.5 ～
2.00 ～ 2.20 未満	8	1.5 ～