

1	2	3	4	5							
押しボタン始動スイッチ仕様書 形名 DK233					A						
1. 定格					B						
1. 1 定格電圧		AC220V (最大許容電圧 AC440V)									
1. 2 極数		3極									
1. 3 定格周波数		50/60Hz									
1. 4 最大適用電動機容量		3φ220V 2.2kW 3φ440V 1.5kW									
1. 5 最大抵抗負荷		AC250V 15A									
2. 用途及び機能					C						
2. 1 用途		主として電動機の始動停止の手動制御用									
2. 2 操作方式		直入始動 (回路の入切) の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない									
2. 3 ロック方式		ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開									
2. 4 電線の接続方式		圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式									
3. 性能					D						
3. 1 開閉寿命		25万回以上 (諸条件はJISC8201-4-1に準拠)									
3. 2 耐振動性能		16.7Hz 複振幅3mm									
3. 3 耐衝撃性能		衝撃加速度30G									
3. 4 絶縁性能		耐電圧1500V (AC220V) / 2000V (AC440V) 1分間及び電気回路と外箱間10MΩ以上									
3. 5 許容取付角度		特に規制せず									
4. 標準使用状態					E						
4. 1 許容周囲温度		-10~+50℃									
4. 2 使用場所		過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、 腐食性物質などが存在しない雰囲気									
5. その他		表面取付形									
6. 外郭		鋼板製									
7. 保護等級		IP40									
8. 適合規格		電気用品安全法に適合									
9. 適用図面					F						
9. 1 外形図		AA05012									
10. 保証期間		本仕様書に規定した範囲内の使用で1年間									
CNo.		尺度 1:1	承認	検図	製図	材質		寸法		形式	DK233
製番			菊地	長沢	宮下	処理		数量		図名	押しボタン始動スイッチ
						記事	14.06.25 表記訂正 福島 長沢			図番	AA05094
							15.06.18 表記訂正 鍛目 長沢				
株式会社 大日製作所			05・11・11	05・11・11	05・11・11	20.06.18 表記訂正 畑森 長沢					