

# 高離型。高耐久。簡易塗布。を実現 フッ素系離型剤スプレー

特徴 1  
高離型

特徴 2  
高耐久

特徴 3  
型汚れが少ない

特徴 4  
簡易塗布

## ■ スゴイリケイ剤（標準品）420mL

### 用途

- ・ ゴム成型品の金型離型
- ・ プラスチック成型品の金型離型 など

### 特徴

簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。

金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。

### 使用方法

金型を洗浄後、缶をよく振り、金型から 30 cm 程度離れたところから、薄く均一になるように軽くスプレーしてください。

金型洗浄は溶剤（トルエン、アセトン等）で拭くもしくはアルカリ洗浄を行ってください。

### 成分

LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコーン化合物



無償サンプルの提供につきましては代理店にお問い合わせください。  
シリコーン系材料および電子材料への使用についてはノンシリコーン系製品を推奨しておりますのでお問い合わせください。

ユニケム株式会社

〒547-0002 大阪府大阪市平野区加美東6-15-4

<https://uni-chem.co.jp/>