



冷 媒

■シングルコイル

●表皮層はライトグレーの美しい外観で、建物の内・外装と良くマッチします。


プリゾール・チューブSF

シングルタイプ

冷媒被覆銅管

保温材に独立気泡の架橋ポリエチレンフォームを二重に被覆しているため、断熱性にすぐれています。
(保温材はJIS A9511に準ずる)

種別	対応冷媒	最高使用圧力 (MPa)
1種	R22、R134a、R407C、R404A、R507Aなど	3.45
2種	R410A、R32など	4.30
3種	4.30MPaを越え、4.80MPa以下で使用する冷媒	4.80



- A 表皮層 (ポリエチレン)
B 保温材外層 (架橋ポリエチレンフォーム、30倍発泡)
C 保温材内層 (架橋ポリエチレンフォーム、30倍発泡)
D 銅継目無管 (JIS H3300 C1220T)

[国土交通省仕様(液管)合致品] ※除く


型 番	種別 (種)	寸 法 銅管 / 外径d×肉厚t (mm)	製品外径 D (mm)	被覆厚さ T1 T2 (mm)	長さ (m)	質別	製品質量 (kg/m)	入本数 / ケース
シングル コイル	SF-S0220-10T	3 6.35×0.8	24.5	10 5	20	O	0.138	2
	SF-S0320-10T	3 9.52×0.8	27.5	10 5	20	O	0.212	2
	SF-S0420	2 12.70×0.8	35.0	10 5	20	O	0.293	2
	SF-S0520	2 15.88×1.0	38.5	10 5	20	O	0.447	1
	SF-S0620-A	2 19.05×1.20	42.0	10 5	20	O	0.643	1
※SF-S0720		1 22.22×1.15	44.0	10 5	20	O	0.716	1

※JCDA0010:2022合致品 (国土交通省仕様ではありません)

注1) SF-S0620-AをR410A用としてフレア接手接続する場合には下記をご確認下さい。

①お手持ちのフレア工具が適用可能なものであるか、工具メーカーにご確認下さい。

②フレア加工後のフレア部外径が23.6～24.0mmの範囲に入っていることをご確認下さい。



プリゾール・チューブ
SF型
銅管寸法 2/8"
SF - S 02 20
シングル
コイル
コイル長さ
20m

プリゾールチューブSF

ベアタイプ

冷媒被覆銅管

型番	種別 (種)	寸法 銅管/外径d×肉厚t (mm)	製品外径D D1 D2 D3 (mm)			被覆厚さ T1 T2 T3 T4 (mm)				長さ (m)	質別	製品質量 (kg/m)	入本数/ ケース
ベアコイル	SF-P2320	3 $\frac{6.35 \times 0.8}{9.52 \times 0.8}$	27.5	24.5	52.0	8	5	8	5	20	O	0.350	1
	SF-P2330	3 $\frac{6.35 \times 0.8}{9.52 \times 0.8}$	27.5	24.5	52.0	8	5	8	5	30	O	0.350	1
	SF-P2420	2 $\frac{6.35 \times 0.8}{12.70 \times 0.8}$	35.0	24.5	59.5	10	5	8	5	20	O	0.431	1
	SF-P2420-10T	2 $\frac{6.35 \times 0.8}{12.70 \times 0.8}$	35.0	28.5	63.5	10	5	10	5	20	O	0.431	1
	SF-P3520-10T	2 $\frac{9.52 \times 0.8}{15.88 \times 1.0}$	38.5	31.5	70.0	10	5	8	5	20	O	0.658	1
	SF-P3620A-10T	2 $\frac{9.52 \times 0.8}{19.05 \times 1.2}$	42.0	31.5	73.5	10	5	8	5	20	O	0.846	1

[国土交通省標準仕様]

型番	種別 (種)	寸法 銅管/外径d×肉厚t (mm)	製品外径D D1 D2 D3 (mm)			被覆厚さ T1 T2 T3 T4 (mm)				長さ (m)	質別	製品質量 (kg/m)	入本数/ ケース
ベアコイル	SF-HGP2320-10T	3 $\frac{6.35 \times 0.8}{9.52 \times 0.8}$	51.5	28.5	80.0	20	5	10	5	20	O	0.350	1
	SF-HGP2420-10T	2 $\frac{6.35 \times 0.8}{12.70 \times 0.8}$	55.0	28.5	83.5	20	5	10	5	20	O	0.431	1
	SF-HGP3520-10T	2 $\frac{9.52 \times 0.8}{15.88 \times 1.0}$	58.5	31.5	90.0	20	5	10	5	20	O	0.658	1

種別	対応冷媒	最高使用圧力 (MPa)
1種	R22、R134a、R407C、R404A、R507Aなど	3.45
2種	R410A、R32など	4.30
3種	4.30MPaを越え、4.80MPa以下で使用する冷媒	4.80




冷媒

ベアコイル

●往復管2本を同時配管できるため、施工性が飛躍的に向上します。

●JCDA0009:2022 国土交通省「公共建築工事標準仕様書」合致品ではありません。



プリゾール・チューブ
SF型
銅管寸法 2/8"・3/8"
SF - P 23 20
ベア コイル長さ
コイル 20m