



(単位：mm)




■C部詳細図（尺度1／2）



■D部詳細図（尺度1／2）



(機器上方よりの透視図)



適応金枠 参考図面	標準設置形Ⅱ型 (図番W-00-0338)
--------------	--------------------------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け 設置 (上部固定有り)	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 設置 (上部固定有り)	4	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとブラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだし配管条件

項目	循環アダプター		
	銅管 (外径12.7)	マイクロバブル浴専用以外 片道15m10曲がり (設定変更で25mまで可)	マイクロバブル浴専用 片道15m10曲がり
最大追い だし配管	樹脂管 (内径10)	片道15m (設定変更で25mまで可)	片道15m
	樹脂管 (内径13)	片道15m (設定変更で25mまで可)	片道15m
	ハイブリッドホース (内径13)	片道15m (設定変更で25mまで可)	片道15m
	ハイブリッドホース (内径13)	片道15m (設定変更で25mまで可)	片道15m
浴槽 上下限	銅管 (外径12.7)	7m以内	7m以内
	樹脂管 (内径10)	7m以内	7m以内
	樹脂管 (内径13)	7m以内	7m以内
	ハイブリッドホース (内径13)	7m以内	7m以内
	銅管 (外径12.7)	3m以内 (設定変更で5mまで可)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	樹脂管 (内径10)	3m以内 (設定変更で5mまで可)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	樹脂管 (内径13)	3m以内 (設定変更で5mまで可)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	ハイブリッドホース (内径13)	0m以内 (設定変更で3mまで可)	0m以内 (設定変更で3mまで可)
配管途中の障害物			
高さ3m以内で1ヵ所			

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管・ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの
行き、戻りを間違えないように接続する。

■アルコーブ取付図



■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口 (行き・戻り)	51
電線管接続口	36
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目		仕様				
製品名		GT-2070SAW-PS-1BL				
型式		GT-2070(S)AW				
型式適用ガス種		12A13A		LPG		
給水・給湯接続		15A		20A 15A 20A		
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形				
	給排気方式	強制排気式(押し込み)				
点火方式		電子イグニタによるダイレクト点火				
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能				
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa				
使用水圧		0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)				
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm				
質量(本体)		22.5kg(満水時:23.6kg)				
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)		R1/2(15A)		
	給水・給湯	R1/2(15A)		R3/4(20A) R1/2(15A) R3/4(20A)		
	ふろ	R1/2(15A)				
電気関係	オ・n・7f・o・/・d・の排出	R1/2(15A)/接続口なし				
	電線管接続口	C31				
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)				
材質	消費電力	115W 凍結予防ヒータ:125W 待機時:1.7W				
	本体外装	カラー鋼板				
	排気口	ステンレス				
	熱交換器	銅				
本体外装色		GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)				
安全装置		立消え安全装置(フレームロード)、残火安全装置(パイメタルスイッチ)、空だき安全装置(パイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、逆流防止装置(逆止め弁)、誘導電保護装置				
ソーラ接続		不可				
熱効率	給湯	83.00%				
	ふろ	82.00%				
エネルギー消費効率		(モード)82.5%				
騒音値(ALエンジ)		49dB(給湯+追いだし:無音音室での測定値)				
排気温度		260℃以下				
NOx値		60ppm以下				
給湯	ガス消費量	最大	42.1kW(36,200kcal/h)		42.1kW(3.01kg/h)	
		最小	4.42kW(3,800kcal/h)		4.42kW(0.315kg/h)	
	能力(出力)	20号~0.4号(2.1号未満は間欠燃焼)				
		34.9~3.72kW(30,000~3200kcal/h)				
	出湯量	水温+25℃	20L/min			
		水温+40℃	12.5L/min			
ふろ	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)				
	ガス消費量	12.8kW(11,000kcal/h)		12.8kW(0.91kg/h)		
	追いだし能力(出力)	10.5kW(9,020kcal/h)				
	最低作動流量	3.5L/min				
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)				
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)				
最大ガス消費量(同時使用時)		54.8kW(47,100kcal/h)		54.8kW(3.91kg/h)		
追いだし所要時間		(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃				
		(1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃				
		(2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃				
ふろ自動お湯張り所要時間		(1人用浴槽・160L)約9分 春・秋:18℃→43℃				
		(1.5人用浴槽・180L)約10分 春・秋:18℃→43℃				
		(2人用浴槽・210L)約11分 春・秋:18℃→43℃				
給水装置認証登録番号		OW2003				
付属部品		取付ネジ一式				
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種)					
	RC-B001(各種)					
	増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形)					
	アルコーブ排気カバーL40					
		循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査治具JX-MB				
		即出湯ユニットQU-1 他				

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合があります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐燃性仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。

納入仕様図	製品名	GT-2070SAW-PS-1BL20A GT-2070SAW-PS-1BL15A		
	図名	名称寸法図		
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3
	図番	WN-25-0302		
作成	2025. 7.31	調整	-	-
株式会社ノーリツ				