




(単位：mm)



■C部詳細図（尺度1／2）



■D部詳細図（尺度1／2）



（機器上方よりの透視図）



適応金枠	標準設置形Ⅱ型
参考図面	（図番W-00-0338）

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け 設置（上部固定有り）	4	0.3kN/本以上（木下地15mm）
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 設置（上部固定有り）	4	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとブラグとの組合せ時）
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだし配管条件

項目	循環アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いだし配管	銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可） 片道15m（設定変更で25mまで可） 片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m10曲がり 片道15m
浴槽 上限	銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）	7m以内 7m以内 7m以内	-
下限	銅管（外径12.7） 樹脂管（内径10） 樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）	3m以内（設定変更で5mまで可） 3m以内（設定変更で5mまで可） 0m以内（設定変更で3mまで可）	-

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管・ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの
行き、戻りを間違えないように接続する。

■アルコーブ取付図



■底板よりの各接続口高さ（mm）

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口（行き・戻り）	51
電線管接続口	36
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表（JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値）

項目	仕様
製品名	GT-2470SAW-1BL
型式	GT-2470(S)AW
型式適用ガス種	12A13A
設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形
種類	給排水方式 給排水方式（押し込み）
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa
使用水圧	0.1~1.0MPa（推奨水圧0.2~0.5MPa）
外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm
質量（本体）	23.5kg（満水時：24.6kg）
配管 接続口径	ガス 給水・給湯 ふろ オーバーフロー排出 電線管接続口
電気関係	電源 消費電力 本体外装 排気口 熱交換器
材質	本体外装 安全装置
ソーラ接続	不可く但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可く
熱効率	給湯 ふろ
エネルギー消費効率	（モード）82.5%
騒音値（Aレング）	49dB（給湯・追いだし：無音音室での測定値）
排気温度	260℃以下
NOx値	60ppm以下
給湯 消費量	最大 最小
能力（出力）	24号~0.4号（2.8号未満は間欠燃焼） 41.9~4.89kW（36,000~4,200kcal/h）
出水量	水温+25℃ 水温+40℃
温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃（1℃刻み）、50、55、60℃（19段階）
ガス消費量	12.8kW（11,000kcal/h） 12.8kW（0.91kg/h）
追いだし能力（出力）	10.5kW（9,020kcal/h）
最低作動流量	3.5L/min
温度調節範囲	33~48℃（1℃刻み16段階）
ポンプ機外排程50/60Hz共通	78kPa（流量5L/minの時）
最大ガス消費量（同時使用時）	64.0kW（55,000kcal/h） 64.0kW（4.57kg/h）
追いだし所要時間	（1人用浴槽・160L）約10.4分 湯温上昇+10℃ （1.5人用浴槽・180L）約11.7分 湯温上昇+10℃ （2人用浴槽・210L）約13.7分 湯温上昇+10℃
ふろ自動お湯張り所要時間	（1人用浴槽・160L）約8分 春・秋：18℃→43℃ （1.5人用浴槽・180L）約9分 春・秋：18℃→43℃ （2人用浴槽・210L）約10分 春・秋：18℃→43℃
給水装置認証登録番号	OW2003
付属部品	取付ネジ一式
別売品	リモコンRC-K100W（各種）、RC-J100（各種） RC-B001（各種） 増設リモコンRC-K101A、RC-K101A（ふろ自動スイッチ付き）、RC-K101B（防水形） 排気カバーC123、アルコーブ排気カバーL40 配管カバーH68-K（各種）、据置台D66（各種）、据置架台KD-13H 循環アダプターJX-MB2-1（各種）、漏水検査治具JX-MB スカイブレンダー-SKB-300（P）、即出湯ユニットQU-1 他

※：ガス消費量、出水量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※：ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合に
なります。
※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐腐害仕様にて準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。

製品名	GT-2470SAW-1BL
図名	名称寸法図
尺度	1／10
原紙サイズ	A3
図番	WN-25-0290
作成	2025. 7.31
調整	-
株式会社ノーリツ	