




■ C部詳細図（尺度1/2）



■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地 15mm)
		壁掛け (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地 12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		壁掛け (上部固定有り)	2	(左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5 $\times 12$	PS標準	3	0.5kN/本以上



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

項目		循環アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追い だし配管		銅管（外径12.7）	片道15m10曲がり	
		樹脂管（内径10）	片道15m	
		樹脂管（内径13）	片道15m	－
		ハイブリッドホース（内径13）		
浴槽 上下限	上限	銅管（外径12.7）	5m以内	
		樹脂管（内径10）	5m以内	
		樹脂管（内径13）	5m以内	
		ハイブリッドホース（内径13）	－	
	下限	銅管（外径12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）	
		樹脂管（内径10）	3m以内（設定変更で5mまで可）	
樹脂管（内径13） ハイブリッドホース（内径13）		0m以内（設定変更で3mまで可） －		
配管途中の障害物			高さ3m以内で1ヶ所	

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 向き、戻りを間違えないように接続する。

■側方排気カバー



■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き・戻り)	51
電線管接続□	36
ドレン排出接続□	31
オーバーフロー接続□	29

■仕様・能力表(JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値)

項目	仕様			
製品名	GT-C2072P2WAW-1BL			
型式	GT-C2072(S)AW			
型式適用ガス種	12A13A	LPG		
給水・給湯接続	15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・P5標準設置形		
	給排気方式	強制排気式(押し込み)		
	点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火		
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能		
	最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa		
	使用水圧	0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)		
	外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm		
	質量(本体)	27kg(満水時:29kg)		
配管	ガス	R3/4(20A)		R1/2(15A)
接続口径	給水・給湯	R1/2(15A)	R3/4(20A)	R1/2(15A)
	ふろ	R1/2(15A)		R3/4(20A)
	α-β-70°/ドレ/排出	R1/2(15A)/R1/2(15A)		
	電線管接続口	C31		
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)		
	消費電力	105W 凍結予防ヒータ:157W 待機時:2.2W		
材質	本体外表	カラー鋼板		
	排気口	ステンレス		
	熱交換器	銅、ステンレス		
	本体外表色	フレッシュシルバー		
	ドレン排水量	最大約100cc/min		
	ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6		
	安全装置	立消え安全装置(フ列ムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ) 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置 過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置 逆流防止装置(逆止め弁)、誘導保護装置、中和部詰まり検出装置		
	ソーラ接続	不可<但し、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合は可>		
熱効率	給湯	95.00%		
	ふろ	92.00%		
	エネルギー消費効率	(モード)92.5%		
	騒音値(Aレンジ)	49dB(給湯+追いだし、無音音室での測定値)		
	排気温度	100℃以下		
	NOx値	60ppm以下		
給湯	ガス消費量	最大 36.7kW(31,600kcal/h) 最小 4.42kW(3,800kcal/h)	36.7kW(2.62kg/h) 4.42kW(0.315kg/h)	
	能力(出力)	20号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 34.9~4.31kW(30,000~3,700kcal/h)		
	出湯量	水温+25℃ 20L/min 水温+40℃ 12.5L/min		
ふろ	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)		
	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h)	11.6kW(0.829kg/h)	
	追いだし能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)		
	最低作動流量	3.5L/min		
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)		
	ポンプ機外揚程50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)		
	最大ガス消費量(同時使用時)	47.8kW(41,100kcal/h)	47.8kW(3.41kg/h)	
	追いだし所要時間	(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃		
	ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L)約11分 春・秋:18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L)約12分 春・秋:18℃→43℃ (2人用浴槽・210L)約14分 春・秋:18℃→43℃		
	給水装置認証登録番号	OW2011		
	付属部品	取付ネジ類一式		
別売品	リモコンRC-K100W(各種) 増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形) 排気カバーC130、側方排気カバーS49、配管カバーH67-K(各種) 据置台D65(各種)、据置架台KD-12H 循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査治具JX-MB スカイブレンダーSKB-300(P)、即出湯ユニットQU-1、ドレン排水ガイド 他			

※ ガス消費量、吐出量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※ ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がφ16m、φ12.7ステンレスチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合になります。

※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様 に準拠しています。

※ この機器は燃焼時に「フレックス排出口」からフレックスが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にて、水につかれないようにしてください。

※ この機器は側面近接10mmに对应しています。

納入仕様図	製品名		GT-C2072PWA-W-1BL20A (潜熱回収型)			
			GT-C2072PWA-W-1BL15A (潜熱回収型)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0182
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社ノーリツ