




(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)



(注意)
1. 扉内設置
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、
4ヶ所を使用する。

適応金枠 参考図面	扉内設置形 (図番 W-02-0257)
--------------	---------------------------

■固定仕様と付属部品諸元



固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	RC・ALC 壁固定	壁掛け 配管 (上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 配管 (上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

項目		循環アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追 だき配管		銅管（外径 12.7）	片道 15m10曲がり（設定変更で 25mまで可）	片道 15m10曲がり
		樹脂管（内径 10）	片道 15m（設定変更で 25mまで可）	片道 15m
		樹脂管（内径 13）		
		ハイブリッドホース（内径 13）	片道 15m（設定変更で 25mまで可）	－
浴槽 上下限	上限	銅管（外径 12.7）	7m以内	
		樹脂管（内径 10）	7m以内	
		樹脂管（内径 13）		
		ハイブリッドホース（内径 13）	7m以内	－
	下限	銅管（外径 12.7）	3m以内（設定変更で 5mまで可）	
		樹脂管（内径 10）	3m以内（設定変更で 5mまで可）	
		樹脂管（内径 13）	3m以内（設定変更で 5mまで可）	
		ハイブリッドホース（内径 13）	0m以内（設定変更で 3mまで可）	－
配管途中の障害物			高さ 3m以内で 1ヶ所	

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径 8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径 5.5以上を使用する。
※循環アダプター MB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの
往き、戻りを間違えないように接続する。



■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口 (往き・戻り)	51
電線管接続口	36
ドレン排出接続口	31
オーバーフロー接続口	29

■仕様・能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目	仕様	
製品名	GT-C2472SAW-H-1BL	
型式	GT-C2472(S)AW-H	
型式適用ガス種	LPG	
種類	設置の方式	PS扉内設置上方排気延長形
	給排気方式	強制排気式 (押し込み)
点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御 (水量サーボ) +Q機能	
最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa	
使用水圧	0.1~1.0MPa (推奨水圧 0.2~0.5MPa)	
外形寸法	高さ 600mm×幅 469mm×奥行 240mm	
質量 (本体)	27kg (満水時 : 29kg)	
配管 接続口径	ガス	R3/4 (20A)
	給水・給湯	R3/4 (20A)
	ふろ	R1/2 (15A)
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz) 電源コード長さ : 約 1.8m (機器外長さ)
	消費電力	105W 凍結予防ヒータ : 147W 待機時 : 1.7W
材質	本体外装	カラー鋼板
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅・ステンレス
本体外装色 プレシャスシルバー		
ドレン排水量 最大 約 100cc/min		
ドレン中和方式 CaCO ₃ による中和、PH値 5.8~8.6		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、 空だし安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だし防止装置 (水流スイッチ)、 停電時安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、過電流防止装置、 過圧防止安全装置 (スプリング式)、ファン回転検出装置、 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、 漏電安全装置 (高速度型)、湯満防止装置、 逆流防止装置 (逆止め弁)、防凍雷保護装置、中和器詰まり検出装置	
ソーラ接続	不可	
熱効率	給湯	95.00%
	ふろ	92.00%
エネルギー消費効率	(モード) 92.5%	
騒音値 (Aレンジ)	49dB (給湯・追いだき : 無響音室での測定値)	
排気温度	100℃以下	
NOx値	60ppm以下	
給湯	ガス消費量	最大 44.1kW (37,900kcal/h) 44.1kW (3.15kg/h)
	最小	4.42kW (3,800kcal/h) 4.42kW (0.315kg/h)
	能力 (出力)	24号~0.4号 (2.4号未満は間欠燃焼) 41.9~4.31kW (36,000~3,700kcal/h)
出湯量	水温 + 25℃	24L/min
	水温 + 40℃	15L/min
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃ (1℃刻み)、50、55、60℃ (19段階)
ふろ	ガス消費量	11.6kW (9,980kcal/h) 11.6kW (0.829kg/h)
	追いだき能力 (出力)	10.7kW (9,180kcal/h)
	最低作動流量	3.5L/min
温度調節範囲	33~48℃ (1℃刻み 16段階)	
	ポンプ機外排程 50/60Hz 共通	78kPa (流量 5L/min の時)
	最大ガス消費量 (同時使用時)	55.7kW (47,900kcal/h) 55.7kW (3.98kg/h)
追いだき所要時間	(1人用浴槽・160L)	約 10.4分 湯温上昇 + 10℃
	(1.5人用浴槽・180L)	約 11.7分 湯温上昇 + 10℃
	(2人用浴槽・210L)	約 13.7分 湯温上昇 + 10℃
ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L)	約 8分 春・秋 : 18℃→43℃
	(1.5人用浴槽・180L)	約 9分 春・秋 : 18℃→43℃
	(2人用浴槽・210L)	約 10分 春・秋 : 18℃→43℃
給水装置認証登録番号	OW2011	
付属部品	取付ネジ類一式	
別売品	リモコン RC-K100W (各種)、RC-J100 (各種)、 RC-B001 (各種)、 増設リモコン RC-K101A、RC-K101A (ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B (防水形)、 扉内設置ケース TC-4、排気アダプタ H100L、H100S、 循環アダプター JX-MB2-1 (各種)、漏水検査治具 JX-MB、 即出湯ユニット QU-1、ドレン排水ガイド 他	

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種 13A の値です。ガス種により若干異なります。
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道 3 曲がり 6m、φ12.7 システムチューブ、給水圧 294kPa = 3.0kgf/cm² 以上の場合に
なります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は
大気開放にして、水につからないようにしてください。
※この機器は側面近接 10mm に対応しています。
※排気延長する場合は、1 曲がり 7m、2 曲がり 7m、3 曲がり 7m、4 曲がり 7m 以内で施工します。(排気筒口径 φ100)
(排気アダプタ H100L は曲がり に含まず)

納入仕様図	製品名	GT-C2472SAW-H-1BL (潜熱回収型)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0179
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社ノーリツ