


適応金枠	標準設置形Ⅱ型 (図番 W-00-0338)
参考図面	扉内設置形 (図番 W-00-0340)

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	設置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
		壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	設置 (上部固定有り)	2	
		PS標準 PS扉内	3 5	0.5kN/本以上

■追いだき配管条件

項目		循環アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いだき配管	樹脂管（内径10以上）	片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m	
浴槽	上層	5m以内		
上下限	下層	2m以内		
配管途中の障害物			高さ3m以内で1ヵ所	

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管の継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 ぎ、戻りを間違えないように接続する。



給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き・戻り)	51
電線管接続□	24
ドレン排出接続□	61
オーバーフロー接続□	29

	項目	仕様				
	製品名	GT-CP2072SAW-T-1BL				
	型式	GT-C2072(S)AW-T				
	型式適用ガス種	12A13A		LPG		
	給水・給湯接続	15A	20A	15A	20A	
種類	設置の方式	屋外壁掛設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形・PS扉内設置前方排気延長形				
	給排気方式	強制排気式(押し込み)				
	点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火				
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能				
	最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa				
	使用水圧	0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)				
	外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm				
	質量(本体)	27.5kg(満水時:29.5kg)				
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)		R1/2(15A)		
	給水・給湯	R1/2(15A)		R3/4(20A)		
	ふろ	R1/2(15A)		R3/4(20A)		
電気関係	オ・n・7φ・ドレ排出	R1/2(15A)/CHMジョイント				
	電線管接続口	C31				
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)				
材質	消費電力	105W 凍結予防ヒータ:163W 待機時:1.9W				
	本体外装	カラー鋼板				
	排気口	ステンレス				
	熱交換器	銅、ステンレス				
	本体外装色	ブレンシャシルバー				
	ドレン排水量	最大約100cc/min				
	ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6				
	安全装置	立消え安全装置(フ列ムロッド)、残火安全装置(パイメタルスイッチ) 空だき安全装置(パイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置 過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置(高速度)、沸騰防止装置 逆流防止装置(逆止の弁)、誘導雪覆保護装置、中和器詰まり検出装置				
	ソーラ接続	不可				
熱効率	給湯	95.00%				
	ふろ	92.00%				
	エネルギー消費効率	(モード)92.5%				
	騒音値(Aレンジ)	49dB(給湯+追いだし:無響室での測定値)				
	排気温度	100℃以下				
	NOx値	60ppm以下				
給湯 消費量	ガス	最大	36.7kW(31,600kcal/h)	36.7kW(2.62kg/h)		
		最小	4.42kW(3,800kcal/h)	4.42kW(0.315kg/h)		
	能力(出力)	20号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 34.9~4.31kW(30,000~3,700kcal/h)				
	出湯量	水温+25℃	20L/min			
		水温+40℃	12.5L/min			
ふろ	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)				
	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h)		11.6kW(0.829kg/h)		
	追いだし能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)				
	最低作動流量	3.5L/min				
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み+16段階)				
	ポンプ稼働周波数50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)				
	最大ガス消費量(同時使用時)	47.8kW(41,100kcal/h)	47.8kW(3.41kg/h)			
追いだし所要時間	(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃					
	(1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃					
	(2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃					
	(1人用浴槽・160L)約9分 春・秋:18℃→43℃					
ふろ自動お湯張り所要時間	(1.5人用浴槽・180L)約10分 春・秋:18℃→43℃					
	(2人用浴槽・210L)約11分 春・秋:18℃→43℃					
	給水装置認証登録番号	OW2011				
	付属部品	取付ネジ一式				
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種) RC-B001(各種) 増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形) 扉内設置ケースTC-4、扉内アルコープカバーTL-6 配管カバーH67-K(各種)、据置台D65(各種) 循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査治具JX-MB 即出湯ユニットQU-1 他					

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、貯湯能力はすべて13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※ : 貯湯能力の条件は必ず配管径3曲がり6m、φ12.7mmステンレスチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場
合になります。

※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※ 標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐腐蝕仕様準拠しています。

※ この機器は燃焼時に「排気」から「排水出口」から排水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は
大気開放時に、水にからないよう注意してください。

※ この機器は側面近距離10mmに対応しています。

※ 排気延長する場合は、1曲がりφ7m、2曲がりφ7m、3曲がりφ7m、4曲がりφ7m以内で施工します。（排気管口径φ100）

納入仕様図	製品名		GT-CP2072SAW-T-1BL20A (潜熱回収型) GT-CP2072SAW-T-1BL15A (潜熱回収型)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0264
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社 ノーリツ