


(単位：mm)



■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け 配置(上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上(木下地15mm) 0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 配置(上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとブラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

項目	循環アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いだき配管	樹脂管(内径10以上)	片道15m(設定変更で25mまで可)	片道15m
浴槽	上限	5m以内	
上下限	下限	2m以内	
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所	



※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※樹脂管の継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの行き、戻りを間違えないように接続する。

■仕様・能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目		仕様	
製品名		GT-CP2472SAW-PS-1BL	
型式		GT-C2472(S)AW	
型式適用ガス種		12A13A	LPG
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形	
	給排水方式	強制排気式(押し込み)	
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa	
使用水圧		0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)	
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm	
質量(本体)		27kg(満水時:29kg)	
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)	R1/2(15A)
	給湯・給湯	R3/4(20A)	
	ふろ	R1/2(15A)	
電気関係	0~n°-70°/ドレン排出	R1/2(15A)/CHMジョイント	
	電線管接続口	C31	
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)	
材質	消費電力	105W 凍結予防ヒータ:163W 待機時:1.9W	
	本体外装	カラー鋼板	
	排気口	ステンレス	
安全装置	熱交換器	銅、ステンレス	
	本体外装色	ブレンシャシルバー	
	ドレン排水量	最大約100cc/min	
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
ソーラ接続	立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)	空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)	
	停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置	過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置	
	ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置	漏電安全装置(高速度型)、沸騰防止装置	
逆流防止装置(逆止弁)、誘導電保護装置、中和器詰まり検出装置			
ソーラ接続		不可	
熱効率	給湯	95.00%	
	ふろ	92.00%	
エネルギー消費効率		(モード)92.5%	
騒音値(ALnJ)		49dB(給湯+追いだし:無響音室での測定値)	
排気温度		100℃以下	
NOx値		60ppm以下	
給湯	ガス消費量	最大	44.1kW(37,900kcal/h)
		最小	4.42kW(3,800kcal/h)
	能力(出力)	24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)	
出湯量		41.9~4.31kW(36,000~3,700kcal/h)	
	水温+25℃	24L/min	
	水温+40℃	15L/min	
ふろ	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)	
	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h)	
	追いだし能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)	
最大ガス消費量(同時使用時)	最低作動流量	3.5L/min	
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)	
	ポンプ機外排程50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)	
追いだし所要時間		55.7kW(47,900kcal/h)	
ふろ自動お湯張り所要時間		55.7kW(3.98kg/h)	
		(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃	
		(1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃	
給水装置認証登録番号		(2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃	
		(1人用浴槽・160L)約8分 春・秋:18℃→43℃	
		(1.5人用浴槽・180L)約9分 春・秋:18℃→43℃	
給水装置認証登録番号		(2人用浴槽・210L)約10分 春・秋:18℃→43℃	
付属部品		OW2011	
別売品	取付ネジ類一式	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種)	
		RC-B001(各種)	
		増設リモコンRC-K101A、RC-K101A(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形)	
		側方排気カバーS49	
		循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査治具JX-MB	
		即出湯ユニットQU-1 他	

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がリ6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合があります。
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。
■注記
※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様準拠しています。
※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管先端は
大気開放にして、水につからないようにしてください。
※ この機器は側面近接10mmに対応しています。

■側方排気カバー



■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(行き・戻り)	51
電線管接続口	24
ドレン排出接続口	61
オーバーフロー接続口	29

納入仕様図	製品名	GT-CP2472SAW-PS-1BL (潜熱回収型)		
	図名	名称寸法図		
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3
	図番	WN-25-0253		
作成	2025. 7.31	調整	-	株式会社ノーリツ