








■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS) 04.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		壁掛け(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ(JIS) 04.8×38 フィッシャー・プラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		壁掛け(上部固定有り)	2	(左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

標準アダプター		適合循環アダプター	
最大追い だき配管	銅管（外径12.7）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	
	樹脂管（内径10）	片道15m（設定変更で25mまで可）	
	樹脂管（内径13）		
	ハイブリッドホース（内径13）	片道15m（設定変更で25mまで可）	
浴槽 上下限	上限	銅管（外径12.7）	7m以内
		樹脂管（内径10）	7m以内
		樹脂管（内径13）	
		ハイブリッドホース（内径13）	7m以内
	下限	銅管（外径12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径10）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径13）	
	ハイブリッドホース（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）	
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヶ所	

※設定変更はリモコンでありますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
※必ず CVU-1（三方弁ユニット）が必要です。また、CVU-1への配管は、必ずふり配管の逆側を接続してください。
※原子配管を接続すると、ドレンが浴槽内に排出され危険です。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

■側方排気カバー



■底板よりの各接続口高さ (mm)

給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き・戻り)	51
電線管接続□	24
オーバーフロー接続□	29

■仕様・能力表(JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値)

項目	仕様			
製品名	GT-CV2072AW-PS-1BL			
型式	GT-C2072(S)AW			
型式適用ガス種	12A13A		LPG	
給水・給湯接続	15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・P5標準設置形		
	給排水方式	強制排水式(押し込み)		
	点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火		
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能		
	最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa		
	使用水圧	0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)		
	外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm		
	質量(本体)	27.5kg(満水時:29.5kg)		
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)		R1/2(15A)
	給水・給湯	R1/2(15A)	R3/4(20A)	R1/2(15A) R3/4(20A)
	ふろ	R1/2(15A)		
	オ-N-7B-1/ドレ/排出	R1/2(15A)/接続口なし		
電気関係	電線管接続口	C31		
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)		
材質	消費電力	90W 凍結予防ヒータ:151W 待機時:2.1W		
	本体外装	カラー鋼板		
	排気口	ステンレス		
	熱交換器	銅、ステンレス		
	本体外装色	プレシャスシルバー		
	ドレン排水量	最大約100cc/min		
	ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6		

安全装置	立消安全装置（フュームロッド）、残火安全装置（バイメタルスイッチ） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ） 停電時安全装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、過電流防止装置 過圧防止安全装置（スプリング式）、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置 逆流防止装置（逆止め弁）、誘導保護装置、中和弱詰り検出装置
------	--

	ソーラ接続	不可	
熱効率	給湯	95.00%	
	ふろ	92.00%	
エネルギー消費効率		(モード)92.5%	
騒音値(アレンジ)		49dB(給湯+追いだし:無音室で測定値)	
排気温度		100℃以下	
NOx値		60ppm以下	
給湯	ガス消費量	最大 36.7kW(31,600kcal/h)	36.7kW(2.62kg/h)
		最小 4.42kW(3,800kcal/h)	4.42kW(0.315kg/h)
	能力(出力)	20号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 34.9~4.31kW(30,000~3,700kcal/h)	
	出湯量	水温+25℃	20L/min
		水温+40℃	12.5L/min
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)	
ふろ	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h)	11.6kW(0.829kg/h)
	追いだし能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)	
	最低作動流量	3.5L/min	
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)	
	ポンプ機外排気50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)	
	最大ガス消費量(同時使用時)	47.8kW(41,100kcal/h)	47.8kW(3.41kg/h)
追いだし所要時間	(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃		
	(1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃		
	(2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃		
ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L)約11分 春・秋:18℃→43℃		
	(1.5人用浴槽・180L)約12分 春・秋:18℃→43℃		
	(2人用浴槽・210L)約14分 春・秋:18℃→43℃		
給水装置認証登録番号		OW2011	
付属部品		取付ネジ類一式	
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種) RC-B001(各種)		
	増設リモコンRC-K101A、RC-K101AI(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形) 側方排気カバーS49		
	循環アダプターJX(各種)、漏水検査治具JX		
	即出湯ユニットQU-U1、三方弁ユニットCVU-1		
	他		

※ ガス消費量、吐出量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※ ふろ能力の条件はふろ配管口径3φ6mm、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合になります。

※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する可能性があります。

■注記

※ 標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準塗料（JRA9002）の前置き書に準拠しています。

※ この機器は側面近接10mmに対応しています。

※ RCS-2は対応していません。

納入仕様図	製品名		GT-CV2072AW-PS-1BL20A（潜熱回収型） GT-CV2072AW-PS-1BL15A（潜熱回収型）			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0228
	作成	2025. 7.31		調整	-	株式会社 ノーリツ
図						