



付属品	AC入力電源線 (1m)	1		
	取り付けネジ用アンカー	4	PP	
	取り付けネジ	4	カーボンスチール	タッピン M4x30mm
	取り付け金具	2	SUS304	
10	電源線引込み口	1	PC	ブッシングx1, ナットx2
9	密封材	-	シリコン/ポリウレタン樹脂	白
8	落下防止ワイヤー	2		
7	端子台	1		
6	ランプソケット	2	PC	
4	カバー留め具	10	SUS304	
3	反射板	1	SPC	0.5t 白塗装
2	カバー	1	PC	透明 (スリッド加工)
1	本体	1	PC	
部番	部品名	個数	材質・材厚	備考

軽微な仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

適合ランプ	40形直管形LEDランプ	年月日	2025.02.03		
灯数	1灯	承認	検図	作成	
器具質量	約1.5kg				
尺度	No Scale				
第三角法 単位:mm					

IP66
防水

防塵性能が6等級(粉塵が入らない)、
防水性能が6等級(あらゆる方向からの
強い噴流水による有害な影響がない)
という防塵防水機能を示す規格です。

製品名	防水型器具 (40形1灯用) (直管形LEDランプ専用)
型番	EL-FBS401
図番	
株式会社 青粒	