

ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機用アクセサリー

製品名	eco!Booster TR 033		製品名	回転ブラシEASY!Lock対応品		製品名	サーフェスクリーナー FR 30 P	
モノタロウ注文コード		82712685	モノタロウ注文コード		72790474	モノタロウ注文コード		89662256
ケルヒャー注文品番		2.113-085.0	ケルヒャー注文品番		4.113-003.0	ケルヒャー注文品番		2.111-011.0
重量 (kg)		0.5	重量 (kg)		1.15	重量 (kg)		2.7
寸法(長×幅×高)(mm)		115x65x310	ブラシ素材		自然毛	直径 (mm)		300
色		グレー	吐出水量 (l/h)		500 - 1000	色		グレー
生産国		ドイツ	接続ねじ		EASY!Lock 簡単接続	接続ネジ		EASY!Lock 簡単接続
製品特長	eco!Booster は、ケルヒャーの冷水および温水高圧洗浄機用パワースズルよりも面積性能が 50% 高く、デリケートな表面に最適です (HD 4/8 Classic でご利用の場合は、別途アダプター7が必要です)。		製品特長	高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 EASY!Lock20		製品特長	スプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。	
対応機種	HD 4/8 Classic HD 4/8 P		対応機種	HD 10/22-4 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C		対応機種	HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G	
使用シーン			使用シーン			使用シーン		

製品名	アンダーボディランス		製品名	高圧ホース 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock		製品名	サイクロンジェットノズル, 大, 035	
モノタロウ注文コード		72790955	モノタロウ注文コード		72790517	モノタロウ注文コード		60781272
ケルヒャー注文品番		4.112-032.0	ケルヒャー注文品番		6.110-034.0	ケルヒャー注文品番		4.114-040.0
重量 (kg)		1	重量 (kg)		1.9	重量 (kg)		0.5
寸法(長×幅×高)(mm)		850x160	寸法(長×幅×高)(mm)		275x275x80	寸法(長×幅×高)(mm)		199x65x62
色		黒	ホースの長さ (m)		10	最大許容圧力 (bar)		300
生産国		ドイツ	耐圧 (Bar)		250	ノズルサイズ		35
製品特長	自動車の下部などの洗浄に便利なランス。使用に際しては別途ノズルチップが必要です。Easy!Lock対応品のみ使用可能。		製品特長	業務用高圧洗浄機用高圧ホースです。ホース延長に便利。ホース長さ:10m、内径:6mm、耐熱温度:155℃、耐圧:250bar		製品特長	直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:035	
対応機種	HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HDS 4/7 C、HDS 8/15 C		対応機種	HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/9 C、Rotary cleaner head M63E、HDS 4/7 C (販売終了品)		対応機種	HD 4/8 P (50Hz) HD 4/8 P (60Hz)	
使用シーン			使用シーン			使用シーン		