






施錠部詳細図

S = 1 / 5



ユニット仕様		
発光部	光源	高輝度LED φ5×4個
	発光タイプ	連続点灯
太陽電池	シリコン単結晶セル	
蓄電器	電気二重層コンデンサ	
発光開始照度	200±150 lx以下(日没から日の出まで)	
使用温度範囲	-20℃~60℃	
動作時間	連続30時間(満充電時の場合)	
設置場所	年間を通じて日中3~4時間の直射日光がソーラー部分に当たる場所に設置してください。	

色番	LED 発光色	本体仕様			
		色番号	色	日塗工No	高輝度反射テープ
□ G	緑	030	茶(C)	日塗工 E15-20B近似色	白色
□ B	青				
□ W	白				

6	カギピン	1	ステンレス	SUS304	t6.0	焼付塗装
5	差込スリーブ蓋	1	ステンレス鋳物	SCS13	φ134	
4	差込スリーブ	1	鋼管	STK400	φ127×t4.5	溶融亜鉛メッキ
3	インパクトスリーブ	1	スチール	STKR400		カチオン電着塗装
2	ソーラーLEDユニット	1	ポリカーボネート	PC	φ116×H58	
1	本体	1	鋼管	STK400	φ114.3×t4.5	亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
番号	品名	数量	材質	備考		

株式会社 SUNPOLE CORPORATION	年月日 DATE	品名 V-F231SK4-SOL-1MB	
		SUBJ. (インパクトスリーブ付) 基礎角600×500L	
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE
			1 / 10
図番 DRAWING No.			DWG A3 SIZE