



仕様

項目		記	
型式名		E2-1-48	
外形寸法(mm)	高さ	18(全高220)	
	幅	592(トッププレート部590)	
	奥行	500	
グリル有効寸法(mm)		幅252×奥行311×高さ62	
質量(kg)		14.5	
接続	ガス	φ9.5mmガス用ゴム管	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW	kW
	全点火時	8.60	8.50
	高火力コンロ	4.20	4.20
	標準コンロ	2.95	2.95
	グリル	2.02	2.02
器具栓方式		プッシュ&レバー式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
高火力コンロ	安全モード	立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能【120分(10~90分(10分毎)にも変更可)】、焦げつき消火機能、異常過熱防止機能、	
	調理モード	高温炒め機能、温度キープ機能【160~200℃(5段階)】、タイマー機能(1~99分)	
標準コンロ	安全モード	立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能【120分(10~90分(10分毎)にも変更可)】、焦げつき消火機能、異常過熱防止機能	
	調理モード	湯わかし機能、炊飯機能、煮込み機能、タイマー機能(1~99分)	
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ消火機能(15分)、グリル過熱防止機能、グリル点火お知らせ機能	
	調理モード	オートメニュー機能、タイマー機能(1~15分)	
その他		低荷重コンロセンサー、フレームトラップ(グリルのみ)、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、火力切り替えお知らせ機能(コンロのみ)、電池交換サイン、ロック機能、トッププレート:光沢ホーロートップ 同梱:魚すくって、お試用マンガン乾電池(単1形:2個)	

単位:mm

納入仕様図	製品名		NLW2294ACDBAR/L (両面焼きグリル付2口テーブルコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0324
	作成	2023.11.21	調整		株式会社 J-1111	

注記

- ・本図はNLW2294ACDBAR仕様です。
- ・NLW2294ACDBAL仕様は、左高火力、右標準コンロになります。