



仕様

項目		記	
型式名		A2-1-7	
外形寸法(mm)	高さ	180(全高218)	
	幅	592(トッププレート部590)	
	奥行	458	
質量(kg)		6.6	
接続	ガス	φ9.5mmガス用ゴム管	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW	kW
	全点火時	6.80	6.80
	高火力コンロ	4.20	4.20
	標準コンロ	2.95	2.95
器具栓方式		プッシュ&レバー式	
点火方式		連続放電点火式	
立消え安全装置		熱電対式	
高火力コンロ	安全モード	立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能【120分(30分にも変更可)】、焦げつき消火機能、異常過熱防止機能、	
	調理モード	高温炒め機能	
標準コンロ	安全モード	立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能【120分(30分にも変更可)】、焦げつき消火機能、異常過熱防止機能	
	調理モード	-	
その他		低荷重コンロセンサー、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、火力切り替えお知らせ機能、電池交換サイン、ロック機能、トッププレート: 光沢ホーロートップ 同梱: お試し用マンガン乾電池(単1形: 2個)	

単位: mm

納入仕様図	製品名		NLC2296QBAR/L (グリルレス2口テーブルコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0326
	作成	2023.11.21	調整		株式会社	

注 ・ 本図はNLC2296QBAR仕様です。
記 ・ NLC2296QBAL仕様は左高火力コンロ、右標準コンロになります。