

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to						1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-12175-4		納入先仕様No Required Spec. No			
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェット		数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date			
型 式 Machine type	HPJ-10120-6						
外 観 Appearance	移動式半密閉型		質量(重量) Weight	約180 kg			
寸 法 External dimension	952 L x 895 W x 約830 H		mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-713KVR		プランジャ径 Plunger dia	25	ストローク Stroke	30 mmx3連 Tri-plex	
吐出し圧力 Outlet pressure	11.8 (120)		MPa	常用圧力 Normal pressure		(kgf/cm ²)	
回 転 速 度 Rotational frequency	695 / 710		min-1(rpm)		60/50 Hz		
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	30.7 / 31.4		L/min		60/50 Hz		
所要動力 R . H . P						kW (PS)	
接 続 口 Connection port	吸水 Suction	G3/4B	吐水 Discharge	(1/2B)	余水 Return	G1/2B	
潤 滑 Lubrication	クランク室 Crank case	方式 Method	オイルバス	工業用潤滑油 ISO VG100 or 150	1.1 L	気 温 Temperature	
	グランドパッキン Gland packing	方式 Method		Grease		湿 度 Humidity	
圧力制御弁 Pressure regulating valve	アンローダーバルブ (A-35UV)					備 考 Remarks	
電動機型式 Motor type	三相かご型誘導電動機 全閉外扇屋内形 (IE3)						
出 力 Output	7.5 (10)		kW (PS)		定 格 Rating	連続 (S1)	
極 数 Poles	4		P		耐熱クラス Thermal class	B	
回 転 速 度 Rotational frequency	1755 / 1460		min-1(rpm)		60/50 Hz		
起 動 方 式 Starter method	直入起動						
押しボタンスイッチ Push-button switch	WBST-222		電 流 計 Ammeter				
電磁開閉器 Magnetic starter	MS-N35PM (外部リセット釦付)		漏電遮断器 Earth leakage braker				
動力回路 Main circuit	AC	200	V 3Φ 60/50 Hz		操作回路 Control circuit	AC 200 V 1Φ 60/50 Hz	
動力伝達 Transmission of power	Vベルト V-belt	B型 54 / 55	X	3	本掛 Pcs	60/50 Hz	
	ポンププーリー Pump V-pulley	B型 11		モータプーリー Motor V-pulley	B型 4.1/2 / 5.1/2	60/50 Hz	
脈動減衰機 Pulsation damper	エアチャンバー Air chamber			アキュムレーター Accumulator	(N ₂ : MPa)	(kgf/cm ²)	
圧 力 計 Pressure gauge	Φ50 x 25MPa (250k) (油入り)						
車 輪 Wheel	前 Front	Φ150 x 2 (自由車)		後 Rear	Φ200 x 2 (固定車)		
キャブタイヤ Cabtyre	VCT- 4 C X 5.5 mm ² X 7 m						
付 属 品 Accessories	吸水ホース Suction hose	3/4B x 2.7m、ストレーナー付・・・1本					
	吐水ホース Discharge hose	1/2B x 20m(#5.5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)					
	余水ホース Return hose	1/2B x 2.7m・・・1本					
	ノズル Nozzle	ベガジェットガン「VJG220-40B」(直射)(φ1.9)ネジ取付式・・・1本					
	工具 Tools	工具袋・・・1個					
	予備パッキン Spare packing	吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個					
備 考 Remarks	ホースリール(最大40m巻き)装備済						
	ポンプオイル給油出荷						
オ プ シ ョ ン Option			△2				
			△1				
			MARK	DATE	REVISED MATTER	D.W.G.	CONFIRM