

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to						1/1
製造者仕様No MFG Spec. No		A-12179-4		納入先仕様No Required Spec. No		
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェット		数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date		
型 式 Machine type	HPJ-10200-6					
外 観 Appearance	移動式半密閉型		質量(重量) Weight	約175 kg		
寸 法 External dimension	952 L x 895 W x 約830 H		mm			
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-720KVR		プランジャ径 Plunger dia	20	ストローク Stroke	30 mmx3連 Tri-plex
吐出し圧力 Outlet pressure	19.6 (200)		MPa	常用圧力 Normal pressure	(kgf/cm ²)	
回 転 速 度 Rotational frequency	695 / 710		min-1(rpm)		60/50 Hz	
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	19.7 / 20.1		L/min		60/50 Hz	
所 要 動 力 R . H . P						kW (PS)
接 続 口 Connection port	吸水 Suction	G3/4B	吐水 Discharge	(3/8B)	余水 Return	G1/2B
潤 滑 Lubrication	クランク室 Crank case	方式 Method	オイルバス		工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 Industrial liquid lubricants	1.1 L
圧 力 制 御 弁 Pressure regulating valve	グランドパッキン Gland packing	方式 Method	グリース Grease			
アンローダーバルブ (A-35UV)						備 考 Remarks
電 動 機 型 式 Motor type	三相かご型誘導電動機 全閉外扇屋内形 (IE3)					
出 力 Output	7.5 (10)		kW (PS)		定 格 Rating	連続 (S1)
極 数 Poles	4		P		耐 熱 クラス Thermal class	B
回 転 速 度 Rotational frequency	1755 / 1460		min-1(rpm)		60/50 Hz	
起 動 方 式 Starter method	直入起動					
押しボタンスイッチ Push-button switch	WBST-222		電 流 計 Ammeter			
電 磁 開 閉 器 Magnetic starter	MS-N35PM (外部リセット釦付)		漏電遮断器 Earth leakage braker			
動 力 回 路 Main circuit	AC	200	V 3Φ 60/50 Hz		操 作 回 路 Control circuit	AC 200 V 1Φ 60/50 Hz
動 力 伝 達 Transmission of power	Vベルト V-belt	B型	54 / 55	X	3	本掛 Pcs 60/50 Hz
脈 動 減 衰 機 Pulsation damper	ポンププーリー Pump V-pulley	B型	11	モータプーリー Motor V-pulley	B型	4.1/2 / 5.1/2 60/50 Hz
圧 力 計 Pressure gauge	エアークチャンパー Air chamber			アキュムレーター Accumulator	(N ₂ : MPa (kgf/cm ²))	
車 輪 Wheel	Φ50 x 35MPa (350k) (油入り)			ゲージバルブ Gauge valve		
キャブタイヤ Cabtyre	前 Front	Φ150 x 2 (自由車)		後 Rear	Φ200 x 2 (固定車)	
VCT- 4 C X 5.5 mm ² X 7 m						
付 属 品 Accessories	吸水ホース Suction hose	3/4B x 2.7m、ストレーナー付・・・1本				
	吐水ホース Discharge hose	3/8B x 20m(#5.5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)				
	余水ホース Return hose	1/2B x 2.7m・・・1本				
	ノズル Nozzle	ベガジェットガン「VJG220-40B」(直射)(φ1.3)ネジ取付式・・・1本				
	工具 Tools	工具袋・・・1個				
備 考 Remarks	予備パッキン Spare packing	吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個				
	ホースリール(最大40m巻き)装備済					
ポンプオイル給油出荷						
オ プ シ ョ ン Option			△2			
			△1			
			MARK		DATE	REVISED MATTER
				D.W.G.	CONFIRM	APPROVE