

仕様書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to				1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-13426-3		納入先仕様No Required Spec. No	
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェット			数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date
型 式 Machine type	HPJ-15150-3				
外 観 Appearance	移動式半密閉型			質量(重量) Weight	約280 kg
寸 法 External dimension	1115 L x 850 W x 約990 H mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-1120KV			プランジャ径 Plunger dia	20 mmx3連 Tri-plex
吐出し圧力 Outlet pressure	14.7 (150)			常用圧力 Normal pressure	MPa (kgf/cm ²)
回 転 速 度 Rotational frequency	855 / 840			min-1(rpm) 60/50 Hz	
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	32.2 / 31.7			L/min 60/50 Hz	
所要動力 R. H. P				kW (PS)	
接 続 口 Connection port	吸水 Suction	G1B	吐水 Discharge	G1/2B	余水 Return
潤 滑 Lubrication	クランク室 Crank case	方式 Method	オイルパス	工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 Industrial liquid lubricants	1.8 L
圧力制御弁 Pressure regulating valve	グラッドパッキン Gland packing	方式 Method			
調圧弁(A-60RV、排圧レバー付) プランジャ:セラミック焼成品					
電動機型式 Motor type	三相かご型誘導電動機 全閉外扇屋内形 (IE3)				
出 力 Output	11(15)		kW (PS)		定 格 Rating
極 数 Poles	4		P		耐熱クラス Thermal class
回 転 速 度 Rotational frequency	1760 / 1465		min-1(rpm) 60/50 Hz		ベ ー ス Base
起 動 方 式 Starter method	直入起動				
押しボタンスイッチ Push-button switch	WBST-222		電 流 計 Ammeter		
電 磁 開 閉 器 Magnetic starter	MS-N50PM(外部リセット釦付)		漏電遮断器 Earth leakage braker		(オプション)
動 力 回 路 Main circuit	AC	200	V 3Φ 60/50 Hz	操 作 回 路 Control circuit	AC 200 V 1Φ 60/50 Hz
動 力 伝 達 Transmission of power	Vベルト V-belt	B型(レッドラベル) 62 / 58		X	3 本掛 Pcs 60/50 Hz
脈動減衰機 Pulsation damper	ポンププーリー Pump V-pulley	B型 13 / 11		モータプーリー Motor V-pulley	B型 6.1/2 60/50 Hz
圧 力 計 Pressure gauge	エアチャンバー Air chamber			アキュムレーター Accumulator	(N ₂ : MPa (kgf/cm ²))
車 輪 Wheel	Φ50 x 25MPa (250k) (油入り)			ゲージバルブ Gauge valve	
キャブタイヤ Cabtyre	前 Front	Φ150 x 2 (自由車)		後 Rear	Φ200 x 2 (固定車)
付 属 品 Accessories	吸水ホース Suction hose	1B x 2.7m、ストレーナ付(円盤形)・・・1本			
	吐水ホース Discharge hose	1/2B x 20m (#5・#5)・・・1本			
	余水ホース Return hose	3/4B x 2.7m・・・1本			
	ノズル Nozzle	ジェットガン「JG150-35B」(直射)(φ1.9)ネジ取付式・・・1本			
	工具 Tools	工具袋・・・1個、ダブルツール・・・1個			
	予備パッキン Spare packing	吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個			
備 考 Remarks	ポンプオイル給油出荷				
オ プ シ ョ ン Option	ホースリール(最大40m巻き)		☒		
			☐		
			MARK DATE REVISED MATTER D.W.G. CONFIRM APPROVE		