

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to								1/1
製造者仕様No MFG Spec. No		A-22137-1				納入先仕様No Required Spec. No		
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェットポンプ					数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date	
型 式 Machine type	HPJ-760E3							
外 観 Appearance	移動式開放型				質量(重量) Weight	約145 kg		
寸 法 External dimension	974 L x		765 W x		約850 H mm			
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-508VR		プランジャ径 Plunger dia	25	ストローク Stroke	22 mmx3連 Tri-plex		
吐出し圧力 Outlet pressure	0 ~ 5.9 (60)		MPa	常用圧力 Normal pressure	MPa			
回 転 速 度 Rotational frequency	1260				min ⁻¹ (rpm)			
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	40.8				L/min			
所 要 動 力 R . H . P						kW (PS)		
接 続 口 Connection port	吸水 Suction	G1B	吐水 Discharge	(1/2B)	余水 Return	G3/4B		
潤 滑 Lubrication	クランク室 Crank case	方式 Method	オイルバス	工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 Industrial liquid lubricants	0.55 L	気 温 Temperature		
	グランドパッキン Gland packing	方式 Method	_____	グリス# Grease	_____	湿 度 Humidity		
圧 力 制 御 弁 Pressure regulating valve	調圧弁 (A-60RV、排圧レバー付)					備 考 Remarks		
エ ン ジ ン 型 式 Engine type	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX270T2LJG (ホンダ)							
出 力 Output	最大 6.6kW/1800min ⁻¹ (9.0PS/1800rpm)							
	連続 5.1kW/1800min ⁻¹ (7.0PS/1800rpm)							
回 転 速 度 Rotational frequency	1730		min ⁻¹ (rpm)		燃 料 Fuel	無鉛ガソリン		
潤 滑 油 Liquid lubricants	1.1 L (SAE 10W-30)				燃 料 タ ン ク Fuel tank	6.0 L		
起 動 方 式 Starter method	リコイル方式				定格時燃料消費率 Fuel consumption	313 g/kW・h (230 g/PS・h)		
バ ッ テ リ ー Battery	_____				総 排 気 量 Piston displacement	270 cm ³		
動 力 伝 達 Transmission of power	Vベルト V-belt	B型 55		X	3	本掛 Pcs		
	ポンププーリー Pump V-pulley	B型 8		エンジンプーリー Engine V-pulley	B型 6			
脈 動 減 衰 機 Pulsation damper	エアークャンバー Air chamber		_____		アキュムレーター Accumulator	(N ₂ : _____ MPa (kgf/cm ²))		
圧 力 計 Pressure gauge	Φ 50 x 10MPa (100k) (油入り)							
車 輪 Wheel	前 Front	Φ 150 x 2 (自由車)		後 Rear	Φ 200 x 2 (固定車)			
付 属 品 Accessories	吸水ホース Suction hose	1B x 2.7m、ストレーナ付 (円盤形)・・・1本						
	吐水ホース Discharge hose	1/2B x 20m(#5,5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)						
	余水ホース Return hose	3/4B x 2.7m・・・1本						
	ノズル Nozzle	ジェットガン「JG60-80B」(直射) (φ 2.5) ネジ取付式・・・1本						
	工具 Tools	工具袋・・・1個、ダブルツール・・・1個						
	予備パッキン Spare packing	吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個						
備 考 Remarks	ホースリール(最大40m巻き) 装備済							
	ポンプオイル給油出荷							
	エンジンオイル給油出荷							
オ プ シ ョ ン Option	_____					△ ②		
	_____					△ ①		
						MARK DATE REVISED MATTER D.W.G. CONFIRM APPROVE		

株式会社鶴見製作所

TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD.