















標準仕様

エンジンシリーズ		ベルト掛けタイプ (P17・18)													
型 式		HPJ-37GES*	HPJ-760E3*	HPJ-780E3*	HPJ-7100E6*	HPJ-7150E*	HPJ-1060E3*		HPJ-1080E3*	HPJ-10120E6*	HPJ-10150E6*	HPJ-10200E6*	HPJ-15350E*	HPJ-20500E*	
エンジン仕様	形 式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン		空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	
	連続定格出力kW(PS)/min ⁻¹	4.4 {6.0} /1800	5.1 {7.0} /1800	5.1 {7.0} /1800	5.1 {7.0} /1800	5.1 {7.0} /1800	6.6 {9.0} /1800		6.6 {9.0} /1800	6.6 {9.0} /1800	6.6 {9.0} /1800	6.6 {9.0} /1800	12{16.3}/3600	13{17.7}/3600	
	総排気量 cm ³	296	270	270	270	270	389		389	389	389	389	688	688	
	始 動 方 式	セルスタータ (リコイルスタータ)	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ	セルスタータ (リコイルスタータ)		セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ	セルスタータ	
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	
	タンク容量ℓ	6	6	6	6	6	6.5		6.5	6.5	6.5	6.5	11	11	
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ		三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	
	圧力MPa {kgf/cm ² }	4.9 {50}	5.9 {60}	7.8 {80}	9.8 {100}	14.7 {150}	5.9 {60}		7.8 {80}	11.8 {120}	14.7 {150}	19.6 {200}	34.3 {350}	49 {500}	
	吐出し量ℓ/min	32.1	40.8	30.8	23.8	15.9	60.4		43.9	30.5	23.9	19.5	15.7	12.8	
外 観	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型		移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	
車 輪	φ200×4 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)		φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	
外形寸法 mm															
質量 {重量} kg		115	145	145	145	145	165		165	165	165	165	230	240	
標準付属品仕様	ノズル(チップ径)	 ハンドチェンジガン(φ2.5) AJG100-30VSA ハンドルで喷射/閉鎖/ターンの可変	 ジェットガン(φ2.5) JG60-80B	 ペガジェットガン(φ2.1) VJG220-40B	 ペガジェットガン(φ1.8) VJG220-40B	 ペガジェットガン(φ1.2) VJG220-40B	 ジェットガン(φ3.1) JG60-80B		 ジェットガン(φ2.5) JG80-50B	 ペガジェットガン(φ1.9) VJG220-40B	 ペガジェットガン(φ1.6) VJG220-40B	 ペガジェットガン(φ1.3) VJG220-40B	 サポートグリップ付 高圧ノズル(回転ノズル付)	 サポートグリップ付 高圧ノズル(回転ノズル付)	
	吸水ホース	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1.1/4"×3m (ストレーナ付)		1"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	
	余水ホース	1/2"×2.7m	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	3/4"×3m		3/4"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m	
	吐水ホース	1/2"×20m	1/2"×20m	1/2"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	5/8"×20m		1/2"×20m	1/2"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	
主 装 備		 セルスタータ  ホースリール  段 構 造 一点用 (二段構)	 ホースリール	 ホースリール	 ホースリール  AUTO 自動エア抜き	 ホースリール  AUTO 自動エア抜き	 セルスタータ  ホースリール		 セルスタータ  ホースリール	 セルスタータ  ホースリール  AUTO 自動エア抜き	 セルスタータ  ホースリール  AUTO 自動エア抜き	 セルスタータ  ホースリール  AUTO 自動エア抜き	 セルスタータ  ホースリール  中間ライン ストレーナ	 セルスタータ  ホースリール  中間ライン ストレーナ	

☆ 印付の型式製品につきましては、受注対応品となります。