

仕様書

納入先
Delivery to

様

1/1

SPECIFICATIONS

製造者仕様No
MFG Spec. No

A-22613-1

納入先仕様No
Required Spec. No

機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェット			数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date				
型 式 Machine type	HPJ-7100E6								
外 観 Appearance	移動式開放型			質量(重量) Weight	約145 kg				
寸 法 External dimension	974 L x 765 W x 約850 H			mm					
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-511VR			プランジャ径 Plunger dia	22	ストローク Stroke	22	mmx3連 Tri-plex	使 用 液 Working liquid
吐出し圧力 Outlet pressure	9.8 (100)			MPa (kgf/cm ²)	常用圧力 Normal pressure		MPa (kgf/cm ²)	液 名 Liquid name	清水
回 転 速 度 Rotational frequency	950			min ⁻¹ (rpm)				温 度 Temperature	常温 °C
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	23.8			L/min				備 考 Remarks	
所 要 動 力 R. H. P.				kW (PS)					
接 続 口 Connection port	吸水 Suction	G3/4B	吐水 Discharge	(3/8B)	余水 Return	G1/2B	雰 囲 気 Atmosphere		
潤 滑 Lubrication	クランク室 Crank case	方式 Method	オイルバス	工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 Industrial liquid lubricants	0.55	L	気 温 Temperature	Max.40 °C	
	グランドパッキン Gland packing	方式 Method	—	グリス# Grease	—		湿 度 Humidity	Max.80 %	
圧 力 制 御 弁 Pressure regulating valve	アンローダーバルブ (A-35UV)						備 考 Remarks		
自動エア抜きバルブ付き									
エ ン ジ ン 型 式 Engine type	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX270T2LJG (ホンダ)								
出 力 Output	最大 6.6kW/1800min ⁻¹ (9.0PS/1800rpm)								
	連続 5.1kW/1800min ⁻¹ (7.0PS/1800rpm)								
回 転 速 度 Rotational frequency	1730			min ⁻¹ (rpm)		燃 料 Fuel	無鉛ガソリン		
潤 滑 油 Liquid lubricants	1.1 L (SAE 10W-30)					燃 料 タンク Fuel tank	6.0 L		
起 動 方 式 Starter method	リコイル方式					定格時燃料消費率 Fuel consumption	313 g/kW・h (230 g/PS・h)		
バ ッ テ リ イ Battery						総 排 気 量 Piston displacement	270 cm ³		
動 力 伝 達 Transmission of power	Vベルト V-belt	B型 53		X 3		本掛 Pcs			
	ポンププーリー Pump V-pulley	B型 8		エンジンプーリー Engine V-pulley		B型 4.1/2			
脈 動 減 衰 機 Pulsation damper	エアチャンバー Air chamber			アキュムレーター Accumulator		(N ₂ : — MPa (kgf/cm ²))			
圧 力 計 Pressure gauge	Φ50 x 25MPa (250k) (油入り)								
車 輪 Wheel	前 Front	Φ150 x 2 (自由車)			後 Rear	Φ200 x 2 (固定車)			
付 属 品 Accessories	吸水ホース Suction hose	3/4B x 2.7m、ストレーナ付 (円盤形)・・・1本							
	吐水ホース Discharge hose	3/8B x 20m(#5,5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)							
	余水ホース Return hose	3/4B x 2.7m・・・1本							
	ノズル Nozzle	ヘガジェットガン「VJG220-40B」(直射) (φ1.8)ネジ取付式・・・1本							
	工具 Tools	工具袋・・・1個、ダブルツール・・・1個							
	予備パッキン Spare packing	吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個							
備 考 Remarks	ホースリール(最大40m巻き)装備済								
	ポンプオイル給油出荷								
	エンジンオイル給油出荷								
オ プ シ ョ ン Option					△2				
					△1				
					MARK	DATE	REVISED MATTER	D.W.G.	CONFIRM APPROVE