

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to		1/1			
製造者仕様No MFG Spec. No		A-22613-2		納入先仕様No Required Spec. No	
機 械 名 Machine name		ハイプレッシャージェットポンプ		数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date
型 式 Machine type		HPJ-7100E6			
外 観 Appearance		移動式開放型		質量(重量) Weight	約145 kg
寸 法 External dimension		974 L x 765 W x 約850 H mm			
プランジャポンプ型式 Plunger pump type		TR-511VR		プランジャ径 Plunger dia	22 mm
吐出し圧力 Outlet pressure		9.8 (100) MPa		ストローク Stroke	22 mm
回転速度 Rotational frequency		950 min ⁻¹ (rpm)		常用圧力 Normal pressure	MPa
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity		23.8 L/min			
所要動力 R . H . P					
接続口 Connection port		吸水 G3/4B 吐水 (3/8B) 余水 G1/2B			
潤 滑 Lubrication		クランク室 方式 オイルバス 工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 0.55 L			
圧力制御弁 Pressure regulating valve		アンローダバルブ (A-35UV)			
		自動エア抜きバルブ付き			
エンジン型式 Engine type		空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX270T2LJG (ホンダ)			
出 力 O u t p u t		最大 6.3kW/1800min ⁻¹ (8.6PS/1800rpm)			
		連続 5.1kW/1800min ⁻¹ (6.9PS/1800rpm)			
回転速度 Rotational frequency		1730 min ⁻¹ (rpm)		燃 料 F u e l	無鉛ガソリン
潤 滑 油 Liquid lubricants		1.1 L (SAE 10W-30)		燃 料 タンク F u e l t a n k	5.3 L
起 動 方 式 Starter method		リコイル方式		定格時燃料消費率 Fuel consumption	360 g/kW・h (265 g/PS・h)
バッテリ Battery				総 排 気 量 Piston displacement	270 cm ³
動力伝達 Transmission of power		Vベルト B型 53		本掛 Pcs	3
脈動減衰機 Pulsation damper		ポンププーリー B型 8		エンジンプーリー B型 4.1/2	
圧 力 計 Pressure gauge		Φ50 x 25MPa (油入り)		エアキュレーター (N ₂ : MPa)	
車 輪 Wheel		前 Φ150 x 2 (自由車)		ゲージバルブ	
		後 Φ200 x 2 (固定車)			
付 属 品 Accessories		吸水ホース 3/4B x 2.7m、ストレーナ付 (円盤形)・・・1本			
		吐水ホース 3/8B x 20m(#5,5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)			
		余水ホース 3/4B x 2.7m・・・1本			
		ノズル へガジェットガン「VJG220-40B」(直射) (φ1.8) ネジ取付式・・・1本			
		工具 工具袋・・・1個			
		予備パッキン 吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個			
備 考 Remarks		ホースリール(最大40m巻き) 装備済			
		ポンプオイル給油出荷			
		エンジンオイル給油出荷			
オ プ シ ョ ン O p t i o n		MARK DATE REVISED MATTER D.W.G. CONFIRM APPROVE			