

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先

Delivery to

1/1

製造者仕様No

MFG Spec. No

A-12183-4

納入先仕様No

Required Spec. No

機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェット		数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date	
型 式 Machine type	HPJ-7150E-1			2018年11月9日	
外 観 Appearance	移動式開放型		質量(重量) Weight	約145 kg	
寸 法 External dimension	974 L x 765 W x 約850 H		mm		
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-516VR	プランジャ径 Plunger dia	18	ストローク Stroke	22 mmx3連 Tri-plex
吐出し圧力 Outlet pressure	14.7 (150)		MPa	常用圧力 Normal pressure	MPa
回転速度 Rotational frequency	950		min ⁻¹ (rpm)		
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	15.9		L/min		
所要動力 R. H. P	kW (PS)				
接続口 Connection port	吸水 Suction	G3/4B	吐水 Discharge	(3/8B)	余水 Return
潤 滑 Lubrication	クランク室 Crank case	方式 Method	オイルバス	工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 Industrial liquid lubricants	0.55 L
圧力制御弁 Pressure regulating valve	グランドパッキン Gland packing	方式 Method	グリス# Grease		
	アンローダーバルブ(A-35UV)				液 名 Liquid name
	自動エア抜きバルブ付き				清水
エンジン型式 Engine type	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX270T2LJG (ホンダ)				
出 力 Output	最大 6.6kW/1800min ⁻¹ (9.0PS/1800rpm)				
	連続 5.1kW/1800min ⁻¹ (7.0PS/1800rpm)				
回転速度 Rotational frequency	1730		燃 料 Fuel		無鉛ガソリン
潤 滑 油 Liquid lubricants	1.1 L (SAE 10W-30)		燃 料 タンク Fuel tank		6.0 L
起動方式 Starter method	リコイル方式		定格時燃料消費率 Fuel consumption		313 g/kW・h (230 g/PS・h)
バッテリー Battery			総排気量 Piston displacement		270 cm ³
動力伝達 Transmission of power	Vベルト V-belt	B型 53	X	3	本掛 Pcs
	ポンププーリー Pump V-pulley	B型 8		エンジンプーリー Engine V-pulley	B型 4.1/2
脈動減衰機 Pulsation damper	エアチャンバー Air chamber			アキュムレーター Accumulator	(N ₂ : MPa) (kgf/cm ²)
圧力計 Pressure gauge	Φ50 x 25MPa (250k) (油入り)				
車 輪 Wheel	前 Front	Φ150 x 2 (自由車)		後 Rear	Φ200 x 2 (固定車)
付 属 品 Accessories	吸水ホース Suction hose	3/4B x 2.7m、ストレーナ付 (円盤形)・・・1本			
	吐水ホース Discharge hose	3/8B x 20m (#5・5)・・・1本			
	余水ホース Return hose	1/2B x 2.7m・・・1本			
	ノズル Nozzle	ベガジェットガン VJG220-40B (φ1.2)・・・1本			
	工具 Tools	工具袋 (1)			
	予備パッキン Spare packing	吸水ホースパッキン (1) 余水ホースパッキン (1)			
備 考 Remarks	ポンプ・エンジンオイル給油出荷				
オプション Option					
					
			MARK	DATE	REVISED MATTER D.W.G. CONFIRM APPROVE