

仕様書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to		1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-20619-3	納入先仕様No Required Spec. No
機械名 Machine name	ハイプレッシャージェット		数量 QTY
型式 Machine type	HPJ-1060E3		仕様書作成年月日 Spec. Date
外観 Appearance	移動式開放型	質量(重量) Weight	約165 kg
寸法 External dimension	1064 L x 895 W x 約850 H	mm	
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-709KVR	プランジャ径 Plunger dia	30 mm
吐出し圧力 Outlet pressure	0 ~ 5.9 (60)	ストローク Stroke	30 mm
回転速度 Rotational frequency	950	常用圧力 Normal pressure	30 MPa
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	60.4		L/min
所要動力 R.H.P	kW (PS)		
接続口 Connection port	吸水 G1.1/4B	吐水 (3/4B)	余水 G3/4B
潤滑 Lubrication	クランク室 方式 オイルバス	工業用潤滑油 ISO VG100 or 150	1.1 L
圧力制御弁 Pressure regulating valve	調圧弁(A-60RV、排圧レバー付)		
エンジン型式 Engine type	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX390UT2LXE8 (ホンダ)		
出力 Output	最大 9.6kW/1800min ⁻¹ (13.0PS/1800rpm)		
	連続 6.6kW/1800min ⁻¹ (9.0PS/1800rpm)		
回転速度 Rotational frequency	1730	min ⁻¹ (rpm)	燃 料 Fuel
潤滑油 Liquid lubricants	1.1 L (SAE 10W-30)		無鉛ガソリン
起動方式 Starter method	セルモーター方式(リコイル付)	燃料タンク Fuel tank	6.5 L
バッテリー Battery	付き(30A19L)	定格時燃料消費率 Fuel consumption	313 g/kW・h (230 g/PS・h)
		総排気量 Piston displacement	389 cm ³
動力伝達 Transmission of power	Vベルト B型 56	x 3	本掛 Pcs
脈動減衰機 Pulsation damper	ポンププーリー B型 8	エンジンプーリー B型 4.1/2	
圧力計 Pressure gauge	エアークャンバー	アキュムレーター (N ₂ : MPa)	(kgf/cm ²)
車輪 Wheel	前 Φ150 x 2 (自由車)	後 Φ200 x 2 (固定車)	
ホース Hose	吸水 1.1/4B x 3m、ストレーナー付	吐水 5/8B x 20m (#5・5)-1本	ホースリール 付(最大40m用内蔵)
	余水 3/4B x 3m		
ノズル Nozzle	ジェットガン JG60-80B (Φ3.1)-1本		
予備品・工具 Spare parts, Tools	工具袋 (1)	予備パッキン 吸水ホースパッキン (1)	
	ダブルツール (1)	余水ホースパッキン (1)	
付属品 Accessories	(ポンプオイル・エンジンオイル:給油出荷)		
オプション Option		△2	
		△1	
	MARK	DATE	REVISED MATTER
		D.W.G.	CONFIRM
			APPROVE