

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to				1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-20619-4		納入先仕様No Required Spec. No	
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェットポンプ			数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date
型 式 Machine type	HPJ-1060E3				
外 観 Appearance	移動式開放型			質量(重量) Weight	約165 kg
寸 法 External dimension	1064 L x 895 W x 約850 H mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-709KVR			プランジャ径 Plunger dia	30 mm
吐出し圧力 Outlet pressure	0 ~ 5.9 (60)			ストローク Stroke	30 mm
回転速度 Rotational frequency	950			常用圧力 Normal pressure	30 MPa
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	60.4				
所要動力 R. H. P					
接続口 Connection port	吸水 G1.1/4B 吐水 (3/4B) 余水 G3/4B				
潤 滑 Lubrication	クランク室 方式 オイルバス 工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 1.1 L				
圧力制御弁 Pressure regulating valve	調圧弁(A-60RV、排圧レバー付)				
エンジン型式 Engine type					
空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX390UT2LXE8 (ホンダ)					
出 力 Output					
最大 8.7kW/1800min ⁻¹ (11.8PS/1800rpm)					
連続 7.0kW/1800min ⁻¹ (9.5PS/1800rpm)					
回転速度 Rotational frequency					
1730 min ⁻¹ (rpm)					
潤 滑 油 Liquid lubricants					
1.1 L (SAE 10W-30)					
起 動 方 式 Starter method					
セルスタータ式(リコイル付)					
バッテリ Battery					
付き(30A19L)					
動力伝達 Transmission of power					
Vベルト B型 56 X 3 本掛 V-belt B型 8 エンジンプーリー B型 4.1/2 ポンププーリー Engine V-pulley エアチャンバー Accumulator 圧力計 ゲージバルブ 車 輪 Gauge valve					
前 Φ150 x 2 (自由車) 後 Φ200 x 2 (固定車)					
付属品 Accessories					
吸水ホース 1.1/4B x 3m、ストレーナ付 (円盤形)・・・1本					
吐水ホース 5/8B x 20m(#5,5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)					
余水ホース 3/4B x 3m・・・1本					
ノズル ジェットガン「JG60-80B」(直射) (φ3.1) ネジ取付式・・・1本					
工具 工具袋・・・1個、ダブルツール・・・1個					
予備パッキン 吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個					
備 考 Remarks					
ホースリール(最大40m巻き) 装備済					
ポンプオイル給油出荷					
エンジンオイル給油出荷					
オプション Option					
MARK DATE REVISED MATTER D.W.G. CONFIRM APPROVE					