

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to				1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-12185-5		納入先仕様No Required Spec. No	
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェットポンプ			数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date
型 式 Machine type	HPJ-10120E6				
外 観 Appearance	移動式開放型			質量(重量) Weight	約165 kg
寸 法 External dimension	1064 L x 895 W x 約850 H mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-713KVR			プランジャ径 Plunger dia	25 mm
吐出し圧力 Outlet pressure	11.8 (120)			ストローク Stroke	30 mm
回転速度 Rotational frequency	690			常用圧力 Normal pressure	30 MPa
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	30.5				
所要動力 R. H. P					
接続口 Connection port	吸水 G3/4B 吐水 (1/2B) 余水 G1/2B				
潤 滑 Lubrication	クランク室 方式 オイルバス 工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 1.1 L				
圧力制御弁 Pressure regulating valve	アンローダバルブ (A-35UV)				
自動エア抜きバルブ付き					
エンジン型式 Engine type	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX390UT2LXE8 (ホンダ)				
出 力 Output	最大 8.7kW/1800min ⁻¹ (11.8PS/1800rpm)				
回転速度 Rotational frequency	1730 min ⁻¹ (rpm)				
潤 滑 油 Liquid lubricants	1.1 L (SAE 10W-30)				
起動方式 Starter method	セルスタータ式(リコイル付)				
バッテリー Battery	付き(30A19L)				
動力伝達 Transmission of power	Vベルト B型 61 X 3 本掛 Pcs				
脈動減衰機 Pulsation damper	ポンププーリー B型 11 エンジンプーリー B型 4.1/2				
圧 力 計 Pressure gauge	Φ50 x 25MPa (油入り)				
車 輪 Wheel	前 Φ150 x 2 (自由車) 後 Φ200 x 2 (固定車)				
付 属 品 Accessories	吸水ホース 3/4B x 2.7m、ストレーナ付 (円盤形)・・・1本				
	吐水ホース 1/2B x 20m(#5,5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)				
	余水ホース 1/2B x 2.7m・・・1本				
	ノズル 1/2B x 2.7m・・・1本				
	工具袋・・・1個				
	予備パッキン 吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個				
備 考 Remarks	ホースリール(最大40m巻き) 装備済				
	ポンプオイル給油出荷				
	エンジンオイル給油出荷				
オ プ シ ョ ン Option	MARK DATE REVISED MATTER D.W.G. CONFIRM APPROVE				