

仕様書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to				1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-12187-4		納入先仕様No Required Spec. No	
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェット			数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date
型 式 Machine type	HPJ-10150E6				
外 観 Appearance	移動式開放型		質量(重量) Weight	約165 kg	
寸 法 External dimension	1064 L x 895 W x 約850 H		mm		
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-720KVR	プランジャ径 Plunger dia	20	ストローク Stroke	30 mmx3連 Tri-plex
吐出し圧力 Outlet pressure	14.7 (150)	MPa	常用圧力 Normal pressure		MPa
回 転 速 度 Rotational frequency	845		min ⁻¹ (rpm)		
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	23.9		L/min		
所 要 動 力 R . H . P	kW (PS)				
接 続 口 Connection port	吸水 Suction	G3/4B	吐水 Discharge	(3/8B)	余水 Return
潤 滑 Lubrication	クランク室 Crank case	方式 Method	オイルバス	工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 Industrial liquid lubricants	1.1 L
圧力制御弁 Pressure regulating valve	グランドパッキン Gland packing	方式 Method	グリス#	Grease	
アンローダーバルブ(A-35UV)					備考 Remarks
自動エア抜きバルブ付き					
エンジン型式 Engine type	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX390UT2LXE8 (ホンダ)				
出 力 Output	最大 9.6kW/1800min ⁻¹ (13.0PS/1800rpm)				
	連続 6.6kW/1800min ⁻¹ (9.0PS/1800rpm)				
回 転 速 度 Rotational frequency	1730		min ⁻¹ (rpm)		燃 料 Fuel
潤 滑 油 Liquid lubricants	1.1 L (SAE 10W-30)		燃 料 タンク Fuel tank		6.5 L
起 動 方 式 Starter method	セルモーター方式(リコイル付)		定格時燃料消費率 Fuel consumption		313 g/kW・h (230 g/PS・h)
バ ッ テ リ ー Battery	付き(30A19L)		総 排 気 量 Piston displacement		389 cm ³
動 力 伝 達 Transmission of power	Vベルト V-belt	B型 58	x	3	本掛 Pcs
脈 動 減 衰 機 Pulsation damper	ポンププーリー Pump V-pulley	B型 9	エンジンプーリー Engine V-pulley		
圧 力 計 Pressure gauge	エアチャンバー Air chamber		アキュムレーター Accumulator		
車 輪 Wheel	前 Front	Φ150 x 2 (自由車)	後 Rear	Φ200 x 2 (固定車)	
ホ ー ス Hose	吸水 Suction	3/4B x 2.7m、ストレーナー付			ホースリール Hose reel
	吐水 Discharge	3/8B x 20m (#5・5)-1本			付(最大40m用内蔵)
	余水 Return	1/2B x 2.7m			
ノ ズ ル Nozzle	ベガジェットガン VJG220-40B (Φ1.6)-1本				
予 備 品・工 具 Spare parts, Tools	工具 工具袋 (1)		予備パッキン Spare packing		
			吸水ホースパッキン (1)		
			余水ホースパッキン (1)		
付 属 品 Accessories	(ポンプオイル・エンジンオイル:給油出荷)				
オ プ シ ョ ン Option			②		
			①		
			MARK	DATE	REVISED MATTER
				D.W.G.	CONFIRM
					APPROVE