

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to				1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-12187-5		納入先仕様No Required Spec. No	
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェットポンプ			数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date
型 式 Machine type	HPJ-10150E6				
外 観 Appearance	移動式開放型			質量(重量) Weight	約165 kg
寸 法 External dimension	1064 L x 895 W x 約850 H mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-720KVR			プランジャ径 Plunger dia	20 mm
吐出し圧力 Outlet pressure	14.7 (150) MPa			ストローク Stroke	30 mm
回転速度 Rotational frequency	845 min ⁻¹ (rpm)			常用圧力 Normal pressure	3 MPa
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	23.9 L/min				
所要動力 R. H. P					
接続口 Connection port	吸水 G3/4B 吐水 (3/8B) 余水 G1/2B				
潤 滑 Lubrication	クランク室 方式 オイルバス 工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 1.1 L				
圧力制御弁 Pressure regulating valve	アンローダバルブ(A-35UV)				
自動エア抜きバルブ付き					
エンジン型式 Engine type	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX390UT2LXE8 (ホンダ)				
出 力 Output	最大 8.7kW/1800min ⁻¹ (11.8PS/1800rpm)				
	連続 7.0kW/1800min ⁻¹ (9.5PS/1800rpm)				
回転速度 Rotational frequency	1730 min ⁻¹ (rpm)		燃 料 Fuel	無鉛ガソリン	
潤 滑 油 Liquid lubricants	1.1 L (SAE 10W-30)		燃 料 タンク Fuel tank	6.1 L	
起 動 方 式 Starter method	セルスタータ式(リコイル付)		定格時燃料消費率 Fuel consumption	330 g/kW・h (250 g/PS・h)	
バッテリ Battery	付き(30A19L)		総排気量 Piston displacement	389 cm ³	
動力伝達 Transmission of power	Vベルト B型 58		本掛 Pcs	3	
脈動減衰機 Pulsation damper	ポンププーリー B型 9		エンジンプーリー B型 4.1/2		
圧 力 計 Pressure gauge	エアチャamber		アクキュムレーター (N ₂ : MPa)		
車 輪 Wheel	Φ50 x 25MPa (油入り)		ゲージバルブ		
	前 Φ150 x 2 (自由車)		後 Φ200 x 2 (固定車)		
付 属 品 Accessories	吸水ホース 3/4B x 2.7m、ストレーナ付 (円盤形)・・・1本				
	吐水ホース 3/8B x 20m(#5,5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)				
	余水ホース 1/2B x 2.7m・・・1本				
	ノズル へガジェットガン「VJG220-40B」(直射) (φ1.6) ネジ取付式・・・1本				
	工具 工具袋・・・1個				
	予備パッキン 吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個				
備 考 Remarks	ホースリール(最大40m巻き) 装備済				
	ポンプオイル給油出荷				
	エンジンオイル給油出荷				
オ プ シ ョ ン Option	MARK DATE REVISED MATTER D.W.G. CONFIRM APPROVE				