

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to				1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-12189-4		納入先仕様No Required Spec. No	
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェット			数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date
型 式 Machine type	HPJ-10200E6				
外 観 Appearance	移動式開放型			質量(重量) Weight	約165 kg
寸 法 External dimension	1064 L x 895 W x 約850 H mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-720KVR			プランジャ径 Plunger dia	20 mmx3連 Tri-plex
吐出し圧力 Outlet pressure	19.6 (200) MPa			常用圧力 Normal pressure	30 MPa
回転速度 Rotational frequency	690 min ⁻¹ (rpm)				
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	19.5 L/min				
所要動力 R. H. P					
接 続 口 Connection port	吸水 G3/4B 吐水 (3/8B) 余水 G1/2B				
潤 滑 Lubrication	クランク室 方式 オイルバス 工業用潤滑油 ISO VG100 or 150 Gland packing 方式 グリス# Grease			1.1 L	
圧力制御弁 Pressure regulating valve	アンローダーバルブ(A-35UV)				
自動エア抜きバルブ付き					
エンジン型式 Engine type	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX390UT2LXE8 (ホンダ)				
出 力 Output	最大 9.6kW/1800min ⁻¹ (13.0PS/1800rpm) 連続 6.6kW/1800min ⁻¹ (9.0PS/1800rpm)				
回転速度 Rotational frequency	1730 min ⁻¹ (rpm)		燃 料 Fuel	無鉛ガソリン	
潤 滑 油 Liquid lubricants	1.1 L (SAE 10W-30)		燃 料 タンク Fuel tank	6.5 L	
起動方式 Starter method	セルモーター方式(リコイル付)		定格時燃料消費率 Fuel consumption	313 g/kW・h (230 g/PS・h)	
バッテリー Battery	付き(30A19L)		総排気量 Piston displacement	389 cm ³	
動力伝達 Transmission of power	Vベルト B型 61		x 3	本掛 Pcs	
脈動減衰機 Pulsation damper	ポンププーリー B型 11		エンジンプーリー B型 4.1/2		
圧 力 計 Pressure gauge	エアチャムバー		アキュムレーター (N ₂ : MPa (kgf/cm ²))		
車 輪 Wheel	前 Φ150 x 2 (自由車)		後 Φ200 x 2 (固定車)		
ホ ー ス Hose	吸水 3/4B x 2.7m、ストレーナー付 吐水 3/8B x 20m (#5・5)-1本 余水 1/2B x 2.7m			ホースリール 付(最大40m用内蔵)	
ノ ズ ル Nozzle	ベガジェットガン VJG220-40B (Φ1.3)-1本				
予 備 品・工 具 Spare parts, Tools	工具 工具袋 (1)		予備パッキン 吸水ホースパッキン (1) 余水ホースパッキン (1)		
付 属 品 Accessories	(ポンプオイル・エンジンオイル:給油出荷)				
オ プ シ ョ ン Option			△2		
			△1		
			MARK	DATE	REVISED MATTER
				D.W.G.	CONFIRM
					APPROVE