

仕 様 書

SPECIFICATIONS

納入先 Delivery to				1/1	
製造者仕様No MFG Spec. No		A-12189-5		納入先仕様No Required Spec. No	
機 械 名 Machine name	ハイプレッシャージェットポンプ			数量 QTY	仕様書作成年月日 Spec. Date
型 式 Machine type	HPJ-10200E6				
外 観 Appearance	移動式開放型			質量(重量) Weight	約165 kg
寸 法 External dimension	1064 L x 895 W x 約850 H mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	TR-720KVR			プランジャ径 Plunger dia	20 mm
吐出し圧力 Outlet pressure	19.6 (200)			ストローク Stroke	30 mm
回転速度 Rotational frequency	690			mmx3連 Tri-plex	
理論吐出し量 Theoretical outlet capacity	19.5			MPa	
所要動力 R. H. P				常用圧力 Normal pressure	
接続口 Connection port	吸水 G3/4B			吐水 (3/8B)	余水 G1/2B
潤 滑 Lubrication	クランク室 方式 オイルバス			工業用潤滑油 ISO VG100 or 150	1.1 L
圧力制御弁 Pressure regulating valve	アンローダバルブ (A-35UV)			グランドパッキン 方式	グリス#
自動エア抜きバルブ付き					
エンジン型式 Engine type					
空冷4サイクル OHVガソリンエンジン GX390UT2LXE8 (ホンダ)					
出力 Output					
最大 8.7kW/1800min ⁻¹ (11.8PS/1800rpm)					
連続 7.0kW/1800min ⁻¹ (9.5PS/1800rpm)					
回転速度 Rotational frequency					
1730 min ⁻¹ (rpm)					
潤 滑 油 Liquid lubricants					
1.1 L (SAE 10W-30)					
起 動 方 式 Starter method					
セルスタータ式(リコイル付)					
バッテリー Battery					
付き(30A19L)					
動力伝達 Transmission of power					
Vベルト B型 61 X 3 本掛 V-belt Pump V-pulley Engine V-pulley B型 4.1/2					
脈動減衰機 Pulsation damper					
エアチャンバー					
圧 力 計 Pressure gauge					
Φ50 x 40MPa (油入り)					
車 輪 Wheel					
前 Φ150 x 2 (自由車)					
後 Φ200 x 2 (固定車)					
付 属 品 Accessories					
吸水ホース 3/4B x 2.7m、ストレーナ付 (円盤形)・・・1本					
吐水ホース 3/8B x 20m(#5,5)・・・1本 (本体ホースリールに巻き付け済)					
余水ホース 1/2B x 2.7m・・・1本					
ノズル へガジェットガン「VJG220-40B」(直射) (φ1.3) ネジ取付式・・・1本					
工具 工具袋・・・1個					
予備パッキン 吸水ホースパッキン・・・1個、余水ホースパッキン・・・1個					
備 考 Remarks					
ホースリール(最大40m巻き) 装備済					
ポンプオイル給油出荷					
エンジンオイル給油出荷					
オプション Option					
MARK DATE REVISED MATTER D.W.G. CONFIRM APPROVE					