

スタッキングコンテナ N組立説明書

折り線のはっきりしている面が内側です。組み立て始める前に、すべての折り線に沿ってしっかりと折りぐせをつけてください。




注意

組み立てをする際は、手を切らないよう
手袋や軍手の着用をお勧めしております。




ダンボール


●製品情報 W276×D365×H264mm(外寸) 材質:ダンボール 均等耐荷重(1段あたり):8kg●横方向への連結には対応しておりません。●ご使用時は水平を保ち安定した場所に設置してください。●物を載せたまま移動しないでください。●耐水性ではございません。水に濡れないようご注意ください。●火気を使用する場所では使用しないでください。火災の原因となり大変危険です。●ダンボールの材質上、薄い筋状に線が見える場合がございますが品質上問題はございません。●高温多湿・直射日光に当たると製品の劣化・色褪せの原因となりますのでご注意ください。●お届けする製品は製造ロットによって若干色合いが異なる場合がございます。●生産過程上、サイズに1~2mmほどの誤差が生じる場合がございます。●製品に過度な衝撃を与えないでください。●耐荷重は底面全体に均一に荷重をかけた場合の合計量です。あくまで目安であり、ご利用状況や環境により異なります。●廃棄される際は自治体のルールに従い、分別・リサイクルにご協力をお願いいたします。



1 ①と②を折ります。
それぞれ2本の折り線に沿って、しっかりと折ってください。




2 ③を折ります。
それぞれ2本の折り線に沿って、しっかりと折ってください。




3

④を折って立ち上げ、ツメを穴に差し込みます。
次に、2枚重ねた状態の⑤と⑥を、それぞれ折ります。



4

⑦を折って立ち上げます。
⑧の折り線2本を、⑤の⑤を挟み込むように折り、ツメを溝に差し込みます。
⑨を折って立ち上げます。
⑩の折り線2本を、⑥の⑥を挟み込むように折り、ツメを穴に差し込み完成です。



スタッキングして
ご利用いただけます。

均等耐荷重(1段あたり):
8kg

※底面全体に均一に荷重をかけた場合の合計量です。
※1箇所に荷重が集中した場合、耐荷重オーバーとなりますのでご注意ください。
※耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

