

Makita

充電式ブロワ UB002GZ

40Vmax

XGT

Next Generation Technology

40Vmaxシリーズに コンパクトブロワ登場

大風量でパワフルに吹き飛ばし

最大風量 ※1

約 **12%**
アップ

※当社18V機比



Cordless Blower / Vacuum Cleaner

様々なシーンで吹き飛ばし・集じん

最大風量 ※1

3.6
m³/min

最大風速 ※2

99
m/s

質量 ※4

2.0
kg



現場の掃除に



サッシ取付後の掃除に



集じん作業可能

※標準付属品のダストバッグを使用し集じん可能



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

※写真のバッテリーは別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



アンカーの下穴掃除に

※写真のアンカーノズルとバッテリーは別販売品です。

大風量でパワフルに吹き飛ばし

最大風量※1
約12%アップ
※当社18V機比



吸気口の面積を
拡げ風量アップ



質量※4
2.0 kg

最大風速※2
99 m/s

NEW

バッテリー別売

最大風量※1
3.6 m³/min

3段階ダイヤル調節
+無段変速スイッチ



充電式ブロワ

本体のみ **UB002GZ**

標準小売価格 19,500円(税別)
バッテリー・充電器別売



BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
◎	◎	◎	◎	○	○

◎推奨
○使用可

コンパクト 全長 **515mm**



- 集じん機能付
- 静電気対策

邪魔にならないバッテリー配置



防じん
防滴※6

■ 主要機能

ブロワ		集じん		電源 (V)	本機寸法※4 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg)※4	標準付属品	1充電あたりの連続使用時間(目安)※5 [BL4025装着時]
風量(m ³ /min)[m ³ /分]※1	風速(m/s)※2	真空度(kPa)[mm水柱]	集じん容量(L)					
0~3.6	99(最大)/81(平均)	0~5.4[0~550]	2	直流36※3 (40Vmax)	515×156×227	2.0	ダストバッグノズル	「強」:約20分 「中」:約1時間 「弱」:約2時間

■ 別販売品

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.5Ah
BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

DC40RA/RB	DC40WB/WA
約19分 (実用充電)	約28分 (フル充電)
約105分 (実用充電)	約130分 (フル充電)

40Vmax 急速充電器

USB機器充電可能
出力電流 2.4A

DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 19,500円

●アンカーノズル (吹き飛ばし用)

アンカーの下穴清掃用
標準付属品のノズルに差し込んで使用

部品番号 192236-6
標準小売価格 600円

●フレキシブルホース セット品

サッシの溝や家具のすき間などに

部品番号 196643-5
標準小売価格 1,600円

●ロングノズル

立ったままの姿勢で作業できます

部品番号 123246-2
標準小売価格 1,500円

●ノズル

標準付属品

部品番号 123245-4
標準小売価格 550円

40Vmaxパワースーツキット

XGT1 1口タイプ充電器

Li-ion 2.5Ah BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックパックタイプ1のセット品

部品番号 A-69727
標準小売価格 67,500円

約19分 (実用充電)	約28分 (フル充電)
-------------	-------------

40Vmax 充電器

NEW

DC40WB
部品番号 JPADC40WB
標準小売価格 11,900円

●ブラシノズル※7

ヘッドの角度調整可能

ゴミ、花粉などの払い落としに

部品番号 A-71205
標準小売価格 1,900円

●ワイバーノズル※7

ヘッドの角度調整可能

洗車後の水滴飛ばしに

部品番号 A-71211
標準小売価格 1,900円

●フレキシブルホース (伸縮タイプ)

ブラシノズル、ワイバーノズルの本製品への接続用

部品番号 A-71227
標準小売価格 1,900円

●ダストバッグ

集じん作業用
標準付属品

集じん容量 2L

部品番号 123241-2
標準小売価格 1,000円

※1 ノズル無し。 ※2 ノズル有り。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 ノズル装着、ダストバッグ非装着、BL4025装着時 ※5 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※6 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※7 接続にはフレキシブルホース(A-71227)が必要です。 ※ 写真のバッテリーは別販売品です。

警告 アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用しないでください。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 & 営業所紹介

App Store Google Play

公式SNS
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2025年1月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642