

水分計 日本モデル

モイスターマスターDX *Moisture Master DX* モイスターファインダーDX *Moisture Finder DX*

Laserliner

製造元：レーザーライナー（ドイツ）
ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして
1993年に始動したLaserliner（レーザーライナー）。
ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。

「乾き」「湿り」を“置くだけで”計測。

素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率を「1台で」チェック。
シンプル操作・4種の素材種別が選択できる「モイスターファインダーDX」と
日本語対応・68種の素材選択が可能な多機能モデル「モイスターマスターDX」の2機種をラインアップ

4 YEARS WARRANTY
JAHRE GARANTIE
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY
4年保証



日本語メニュー

木材
15.8%
サクラ

建築素材
1.67%
コンクリート

最大 : 56.0 %
0 5 10 15 20 25 30

豊富な素材選択

日本の木材【ヒバ・ヒノキ・クリ・ケヤキ・ナラ・サクラ】など木材62種、
コンクリート・石膏・プラスターなど建築素材6種。


モイスターマスターDX

【インデックスモード】

インデックス

807

含水率ではなく、数値
(0~1000)で素早く
含水部発見が可能。
素材グループに選択
肢がない素材測定も
インデックスモード
なら可能。



素材に置くだけ。シンプル測定。



■色で一目瞭然。12桁LEDカラー乾湿インジケーター。



■バックライト表示の大型LCD液晶
ディスプレイで抜群の見やすさ



モイスター
ファインダーDX



軟木、硬木の含水率測定。
※モイスターファインダーDXのみ



■ラバー素材の
平面接触型電極パッド。



商品名	モイスターファインダーDX		モイスターマスターDX	
	木材	建築素材	木材	建築素材
測定範囲	軟木:6.7～51.4% 堅木:3.8～31.6%	コンクリート・モルタル:0～5% 石膏・プラスター:0～23.5%	3.0～56.4% ※62種選択	硬石膏セメント:0～3.3%(CMモード時:0～3.1%) コンクリート:0～5% 発泡コンクリート:0～66.5% 石膏・プラスター:0～23.5% 石灰混ブロック:0～5.5% モルタル:0～5%(CMモード時:0～3.8%)
精度	±2%	±0.2%	±2%	±0.2%
分解能	0.1%	0.1%	0.1%	0.01%
表示／機能	素材グループ選択(：4種)、 ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、 LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、 素材種別表示		素材グループ選択(：68種)、CMモード(カーバイド法測定)、 インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、 高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、 測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示	
電源	9Vアルカリ乾電池×1本			
連続稼働時間	約35時間		約40時間	
使用環境	気温 0～40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満			
保管環境	気温 -10～60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと			
寸法(W×H×D)	81×154×36mm			
重量	226g(電池含む)			
付属品	取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース			
標準本体価格	¥33,000(税込¥36,300)		¥45,000(税込¥49,500)	

用途例と業界

- ホームビルダー
- 建築施工業
- 森林業
- 資材管理業
- 建築資材販売業
- 木材加工業
- 不動産業
- 水道業
- DIY



衝撃吸収、
携帯に便利な
専用ハードケース(標準付属)