

CELLSTAR®

CSG

CELLSTAR GO CAMPING®



電気の使用量を監視して 安全に有効活用できるコードリール 10m

※車両にAC100Vコンセントが搭載されていない場合、DC/ACインバーターを利用することで本製品を使用できます。本製品を仕様どおり動作させるには定格1500W以上のインバーターが必要になります。(推奨:セルスター-Siシリーズ)



車から電気を
安全に引きだせる

※車両にAC100Vコンセントが搭載されていない場合、DC/ACインバーターが必要です

EV車

HEV車※

ガソリン車※

制限電流

15A

電流監視
コードリール
PS-C10



AC 100V
×3

AC100Vコンセント

家庭用コンセントと同じ
AC100Vを3口搭載



USB 5V
×2

自動識別機能付き
USB出力端子

汎用性の高いTypeA(2.4A)を
2口搭載

電流表示メーター

使用電流が見える!

使用電流 (A)
定格5A / 最大14Aまで
13.5

保護機能通知ランプ+警告アラームで
電気の使いすぎから車を守る

14A



点滅「赤」

15A



ブレーカーダウン

点灯「赤」+ 警告アラーム

ブレーカーが落ちてしまっても

復帰

解除スイッチを
長押しすることで
簡単復帰



「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品組合員」

セルスター工業株式会社

〒242-0002

神奈川県大和市つきみ野7-17-32

全ての記載内容は令和5年12月現在のものです。

※記載内容、掲載画面は開発中のものです。実際は変更されている場合があります。 <https://www.cellstar.co.jp/>

CELLSTAR®

電流監視コードリール

PS-C10

屋内型

15A
制限電流


10m
コード長
(有効長9.5m)

AC 100V
×3

USB 5V
×2

10mコード長

コードが長く届いて便利



停電など非常時に活躍!
ACコンセント付の車に最適!

持ち運びや保管にも便利



取手付きで持ち運び簡単



コードを収納



省スペース収納

SPECIFICATION

入力定格	AC100V 50/60Hz 56VA
AC定格	合計5A(巻取時)/合計14A(引出時)
制限電流	15A
ACコンセント	3口 2ピンタイプ(接地なし)
コード仕様	HVCTF 2.0mm ² ×2C
コード長	10m(有効長9.5m)
USB端子出力電圧	DC5V
USB端子出力電流	2系統 2.4A+2.4A (合計4.8A)
サイズ(突起部除く)	139(W) × 305(D) × 140.5(H) mm
重量	1.9kg



パッケージ サイズ	314(W) x155(D) x 151 (H) mm			パッケージ 重量	2.2Kg
梱包サイズ	500(W) x 343(D) x 356(H) mm			梱包重量	14.0kg
JANコード	4962886030136	ITFコード	14962886030133	梱包数	6個

「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品組合会員」

セルスター工業株式会社

〒242-0002

神奈川県大和市つきみ野7-17-32

全ての記載内容は令和5年12月現在のものです。

※記載内容、掲載画面は開発中のものです。実際は変更されている場合があります。 <https://www.cellstar.co.jp/>

Cellstar®