

| モデルNo   | 電 圧 | 容 量    | 種 類              | 充電時間  | バッテリー寸法(mm)<br>(高さ×幅×奥行) | 質量(kg)<br>(アダプタポケット除く) |
|---------|-----|--------|------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| PDC1200 | 36V | 33.5Ah | リチウムイオン<br>バッテリー | 約360分 | 369×261×139              | 10kg                   |

別販売品

草刈機用吊りバンド

ハーネスから直接草刈機を  
吊り下げれます。  
197243-4  
1,400円

アダプタセット品

18V・18V・36V 専用

A-69076  
21,500円

アタッチメント交換で  
多彩な作業に対応

充電式スプリットモータ

モータ部のみ

MUX60DZ

18V・18V・36V

※ PDC1200のご使用には別販売品の 18V・18V・36V 用(A-69076)アダプタが必要です。

作業量「約6倍」の長時間駆動を実現※1

落葉やゴミの吹き集め

ブロワアタッチメント

UB400MP

NEW

1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※2

BL1860B×2本

高速:約 14分

中速:約 17分

低速:約 40分

PDC1200

高速:約 1時間20分

中速:約 1時間40分

低速:約 4時間

枝 払い

ポールソー アタッチメント

EY401MP

1 充電あたりの作業量(目安) ※2 (杉角材 50mm 切断)

BL1860B×2本

高速:約365本

中速:約440本

PDC1200

高速:約2,200本

中速:約2,650本

草 刈り

刈 払 アタッチメント

EM402MP

1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※2

BL1860B×2本

高速:約55分

中速:約1時間15分

低速:約2時間35分

PDC1200

高速:約5時間30分

中速:約7時間40分

低速:約15時間30分

生垣の刈込み

ヘッジトリマアタッチメント

EN400MP

角度調整式

ストレートヘッジトリマアタッチメント

EN410MP

角度固定式

1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※2

ヘッジトリマアタッチメント

BL1860B×2本

高速:約55分

中速:約1時間15分

低速:約1時間55分

PDC1200

高速:約5時間35分

中速:約7時間40分

低速:約11時間30分

ストレートヘッジトリマアタッチメント

BL1860B×2本

高速:約1時間10分

中速:約1時間35分

低速:約2時間15分

PDC1200

高速:約7時間20分

中速:約9時間30分

低速:約13時間30分

凹凸面の汚れの除去

パワーブラシアタッチメント

BR400MP

ブラシ

1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※2

BL1860B×2本

高速:約1時間

中速:約1時間10分

PDC1200

高速:約6時間

中速:約7時間10分

平面汚れの掃き取り

パワースイープアタッチメント

SW400MP

ゴムベラ

1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※2

BL1860B×2本

高速:約1時間

中速:約1時間15分

PDC1200

高速:約6時間

中速:約7時間50分

畦草の刈り込み

畦刈ヘッジトリマアタッチメント

EN421MP

角度調整式

1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※2

BL1860B×2本

高速:約1時間15分

中速:約1時間35分

低速:約2時間55分

PDC1200

高速:約7時間30分

中速:約9時間55分

低速:約17時間30分

耕うん

カルチベータアタッチメント

KR401MP

1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※2

BL1860B×2本

高速:約1時間50分

中速:約2時間15分

PDC1200

高速:約11時間

中速:約13時間30分

芝生の切り込み

エッジヤアタッチメント

EE400MP

1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※2

BL1860B×2本

高速:約1時間15分

中速:約1時間40分

PDC1200

高速:約7時間55分

中速:約10時間

※1 18V 6.0Ahバッテリー×2本使用時と比較。 ※2 数値は無負荷時(ポールソーは実負荷時)の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

推奨製品

草刈機

スプリットモータ

ブロワ

チェンソー

ヘッジトリマ

アース

オーガ

ディスクグラインダ

ハンマドリル

(HR282D除く)

※使用不可充電式製品

背負製品(噴霧器、せん定ハサミ、背負集じん機など)、  
 ジャケット/ベスト製品(ファンジャケット、腰房ジャケットなど)  
 バッテリーカバー付製品(ラジオ、スピーカ、運搬車など)、  
 ロボットクリーナ、バッテリーアダプタ、バッテリーコンバータ

|                                                             |                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品との組み合わせでは使用方法などにより<br>製品の保護機能が働き、作業中に製品が<br>停止する可能性があります。 | MUB362D                                   | MUR368UD/AD/LD/WD、MUR365DMUR366D、MUR367D、MUX60D                                                                           |
|                                                             | 高温環境下では製品の保護機能により<br>作業中に製品が停止する可能性があります。 | ナイロンコード使用時はプロテクト(ナイロンコード用)A-60246と、花形ナイロンコード(φ2.0mm)A-60844、<br>A-60850を使用してください。組み合わせ以外で使用すると製品の保護機能により作業中に停止する可能性があります。 |

**注 意**
 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ

製品詳細 & 営業所紹介

App Store

Google Play

公式SNS

Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ
 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z16144D1
 MC-202410

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

アクセサリカタログ

ポータブル電源 PDC1200

大容量

1,200

Wh

大容量、長時間駆動、燃料ゼロ

エンジンから充電へ、100Vから充電へ

18V・18V・36V 対応

Li-ion

WG

IPX4

バッテリー

防水

※1

本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。接続した本体側の保護等級に準じます。

ようこそ DCワールドへ

排ガスゼロ※・燃料ゼロ※・始動の手間ゼロ & 低騒音

※工具使用時

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ

人の暮らしとすまいるのために……

# 「長時間作業に対応」1,200Wh大容量バッテリー

Portable Power Pack PDC1200

大容量  
1,200  
Wh

=  × 約11個分のエネルギー量に相当



自立式スタンド

中間着脱コネクタ



**最適パッド形状+高通気性**  
荷重を分散して長時間作業をより快適に、パッドの間に空間を設けることで通気性を確保



**腰ベルト位置調整可能**  
体格に合った位置に調整可能



**夜間作業時の安全性を高める反射材**

ポータブル電源  
**PDC1200 A-71825**

標準小売価格 263,000円(税別)  
本体・充電器DC4001・肩掛バンド付  
18V・2→36V接続アダプタ別売  
質量:10kg (アダプタポケット除く)



動画がご覧になります。

コネクタ接続専用モデル



作業量約3倍

※2



1充電あたりの連続運転時間 ※4  
**PDC01** BL1860B×4本使用時  
高速: 約50分  
中速: 約1時間10分  
低速: 約2時間

充電式草刈機  
**MUR201CZ**  
WG WET GUARD IPX4 BATTERY NEW



**PDC1200**  
モード別のパワー感目安  
高速: 0~7,000min<sup>-1</sup> ▶ **30mLクラス** ▶ 1充電あたりの連続運転時間 ※4  
中速: 0~5,500min<sup>-1</sup> ▶ **27mLクラス** ▶ 約3時間40分  
低速: 0~4,600min<sup>-1</sup> ▶ **24.5mLクラス** ▶ 約6時間

作業量約6倍

※3

18V + 18V 36V モデル

※ご使用には別販売品の18V・36V用アダプタが必要です。

別販売品 18V + 18V 36V 用アダプタ A-69076 21,500円 IP非対応

充電式スプリットモータ MUX60DZ  
刈払アタッチメント EM402MP



1充電あたりの連続運転時間(目安) ※4  
BL1860B×2本  
高速: 約55分  
中速: 約1時間15分  
低速: 約2時間35分  
**PDC1200**  
高速: 約5時間30分  
中速: 約7時間40分  
低速: 約15時間30分

充電式草刈機 MUR368UDZ



1充電あたりの連続運転時間(目安) ※4  
BL1860B×2本  
高速: 約1時間25分  
中速: 約2時間25分  
低速: 約6時間5分  
**PDC1200**  
高速: 約8時間20分  
中速: 約14時間20分  
低速: 約36時間

充電式草刈機 MUR369UDZ



1充電あたりの連続運転時間(目安) ※4  
BL1860B×2本  
高速: 約25分  
中速: 約35分  
低速: 約1時間  
**PDC1200**  
高速: 約2時間30分  
中速: 約3時間40分  
低速: 約6時間

充電式ブロウバキュームキット付 MUB363DZV  
バキュームキットなし MUB363DZ



1充電あたりの連続運転時間(目安) ※4  
BL1860B×2本  
モード1(全開): 約30分  
モード2(全開): 約9分  
**PDC1200**  
モード1(全開): 約3時間30分  
モード2(全開): 約1時間

充電式チェーンソー MUC355DZFR



1充電あたりの作業量(目安) ※4  
BL1860B×2本  
杉丸太φ200mm 約54本  
角材50mm 約610本  
**PDC1200**  
杉丸太φ200mm 約410本  
角材50mm 約3,800本

充電式アースオーガ DG460DZ



1充電あたりの作業量(目安) (深さ60cm穴あけ時) ※4  
BL1860B×2本  
φ200: 約90本  
φ150: 約155本  
φ100: 約190本  
**PDC1200**  
φ200: 約540本  
φ150: 約930本  
φ100: 約1,140本

充電式ハンマドリル HR400DZKN



1充電あたりの作業量(目安) ※4 (コンクリート圧縮強度40MPaφ18mm深さ140mm)  
BL1860B×2本 約30本  
**PDC1200** 約180本

充電式ディスクグラインダ GA701DZ



1充電あたりの作業量(目安) ※4 (コンクリート研ぎ付け深さ20mm)  
BL1860B×2本 約7.2m  
**PDC1200** 約60m



別販売品 40V Li-ion max XGT 用アダプタ A-72241 20,200円

※1 本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。接続した本体側の保護等級に準じます。 ※2 18V 6.0Ahバッテリー×4本使用時と比較。 ※3 18V 6.0Ahバッテリー×2本使用時と比較。 ※4 連続運転時間は満充電における参考数値です。(無負荷時) MUC355D・DG460D・HR400DN・GA701Dは実負荷時です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。