



単位 mm

呼び方 (Su×B)	L	l	a	二面幅 F	二面幅 f
13×1/2	425	208	8.2	29	30
20×1/2	45	218	8.2	34	35
20×3/4	465	22	9.5	34	35
25×1	495	23.1	10.4	43	45
30×1	54	25.1	10.4	49	51
30×11/4	565	25.3	12.7	49	51
40×11/4	59	238	12.7	59	61
40×11/2	59	238	12.7	59	61
50×11/2	61	228	12.7	68	68
50×2	665	25.1	15.9	68	68
60×2	71.5	25.1	15.9	82	82
60×21/2	77.5	29.5	17.5	82	82

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	SCS13	1				
2	ナット	SCS13	1				
3	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	蒸気還元用は FKM			
4	座金	ばね用ステンレス鋼	1				
名称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 TLジョイント おすアダプター 13~60		略号	AP	適合規格	SAS 322	
株式会社リケンCKJV			制定日	2022年7月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年6月1日	坂	肥田	原
			版数	2版			

(図面番号 N-E-TL_AP13-60-2)