



単位 mm

呼び方(Su×B)	L	l	b	二面幅 F	二面幅 f
13×1/2	60	38.5	8.2	29	42
20×3/4	66	41.5	9.5	34	49
25×1	71	44.5	10.4	43	59
30×1 1/4	88	67	12.7	49	69
40×1 1/2	93	58	12.7	59	78
50×2	105	63.5	15.9	68	93
60×2 1/2	124	76	17.5	82	112

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	SCS13	1	
2	ナット	SCS13	1	
3	ユニオンねじ	FCMB 275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき
4	ユニオンナット	FCMB 275-5	1	加工部を除き溶融亜鉛めっき
5	ユニオンガスケット	ノアズ スジョイントシート	1	TOMBO No.1995 (ニチアス(株))
6	絶縁リング	POM	1	
7	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	
8	座金	ばね用ステンレス鋼	1	

名称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 TL ジョイント 絶縁ユニオン(白) 13~60		略号	ZU-白	適合規格	SAS 322
	制定日	2022年7月1日		承認		確認
株式会社リケンCKJV			改定日	2023年6月1日	坂	肥田
			版数	2版		

(図面番号 N-E-TL_ZU 白 13-60-2)